

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	INTERNATIONAL	8 4 4 A S	CH 4423 33

Constructeur Identification INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY mbH, Neuss/Rhein (D)
"844 AS" sur la plaquette du constructeur
"D030260D" devant le No du châssis

Plaquette constr. N° du châssis à droite, latéralement sur le carter de la boîte c.v.
à droite, à l'avant, sur le longeron

Ident. du moteur "268 D" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc, derrière flasque du filtre à huile

Importateur princ. AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf

Véhicule homologué D030260D01742 Signes fixes dans code du type 844 AS / D030260D

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique *

Transmission mécanique, synchronisée **

Nombre de vitesses 4x2 ou 4x4 ** Entraînement sur toutes roues ***

Frein de service hydraulique, à disques multiples, sur les roues AR, frein indépendant sur chaque roue, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire mécanique, à ruban extérieur, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur

Contrôle 2 circ.

Moteur

Marque INTERNATIONAL Type D 268/80

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position avant

Refrigidés. eau Nombre cylindr. 4

Alésage 100,0 Course 139,7

Cylindrée 4287 CV-impôt 22,34

Puissance en CV 80 DIN à /vmin 2300

Bruit 85 dB/A à /vmin 2350

Silencieux 1 pot-cheminée 980 x ø 110 mm

Mesure des gaz Bacharach = 2,5

Déparasitage

Carrosserie ouverte +)

Nombre de portes + Indic. vit.

Ceintures sécurité Rétroviseur +)

Cale Attelage AV+AR = broche

Antivol

Nombre de places 1 + 2 sièges de secours sur les ailes (s.demande)

Dimensions

	Int.	ext.	Empattements	
Longueur		<u>3950</u>	<u>2390</u>	
Largeur		<u>2020</u>		
Hauteur (avec cheminée)		<u>2370</u>		

Voies av 1646 - ar 1814

Porte à faux lat. Voies av 540 - ar 1578 - 1650

ar 1020 Braquage g 9800 d 9850

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1295</u>	<u>1920</u>	<u>3215</u>
Charge utile			
Poids total	<u>1295</u>	<u>1920</u>	<u>3215</u>
Garantie fabr.	<u>2250</u>	<u>4480</u>	<u>6730</u>
Dimens. pneus ++)	<u>11,2/10-24</u>	<u>16,9-34</u>	(Variantes
Ply / bar	<u>6 / 1,0</u>	<u>6 / 1,0</u>	voir
Charge	<u>1430</u>	<u>3470</u>	remarques)
pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	

Garantie poids remorquable avec frein

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur 25,51 km/h

Vitesse maximale testée 25 km/h

Équipement §)	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E) sur ailes AR
Feux rouges	R (E)
Feux stop	
Clignoteurs	av 1 (E) sur ailes AR ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av §) ar §)
Feux complément	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	+) avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA e2 834 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	INTERNATIONAL 844 AS		
Homologation N°	CH	4423	33
Carrosserie			
Places	total	1+2	avant
Poids à vide	3215	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	22,34
Poids total		Cylindrée	4387

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Direction : livrable sur demande avec direction hydrostatique et assistance hydraulique.
- **) Transmission : livrable sur demande avec groupe sous charge (3 x 4 vitesses); en complément verrouillage mécanique (OCC art. 20, al. 4): tambour sur cardan de l'essieu avant avec frein à ruban et levier séparé.
- ***) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables; blocage du différentiel arrière.
- +) Carrosserie : livrable sur demande avec cabine fermée, équipée d'un essuie-glace, d'un dégivreur et de rétroviseurs ou d'un toit-abri de sécurité avec pare-brise équipé d'un essuie glace. A contrôler.
- ++) Variante de pneus et de jantes:

	avant		arrière					
jantes	W 13x24	W 9x28	W 11x36	W 11x38	W 13x34	W 11x38	W 14Lx34	W 14Lx34
pneus	14.9/11-24	11.2/10-28	13.6/12-36	13.6/12-38	16.9/14-34	13.6/12-38	16.9/14-34	18.4/15-34
Ply / bar	6 / 1,0	6 / 1,6	6 / 1,0	6 / 1,1	6 / 1,1	6 / 1,6	6 / 1,1	6 / 1,1
charge par essieu pour V-max	2500	2190	2510	2600	3520	3320	3770	4440
		30	30	30	30	30	30	30
- +++) Vitesse maximale : 25 km/h à 2350 t/min au moteur resp. 670/1200 t/min à la prise de force.
Plombage : 1 plomb sur butée de pleine charge.
- §) Équipement : des feux de gabarit sont exigés lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm.

A noter dans le permis de circulation: - 1 plomb sur butée de pleine charge;

- des feux de gabarit sont exigés lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm.

Lieu et date de l'homologation
Regensdorf, 3.9.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

INTERNATIONAL

8 4 4 A S

CH 4423 33

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 14.11.77 à Regensdorf - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,7 km/h, M4S = 86 dB/A

à proximité de l'échappement: 101,5 dB/A à 2450 t/min (à droite, à 50 cm du capot)

Mesures de la fumée: BOSCH noircissement 3,0 (70 %)
Bacharach 1,5

Complément du 26.07.82 à Regensdorf - lin

Variante de silencieux : 1 pot 715 x ϕ 110 mm (cheminée)

Mesures du bruit : à l'arrêt: 77,0 dB/A à 1725 t/min