

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	INTERNATIONAL	7 4 4 A	CH 4423 34

Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY mbH, Neuss am Rhein (D)
Identification	"744 A" sur la plaquette du constructeur "DO30200D" devant le No du châssis
Plaquette constr.	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le cadre
Ident. du moteur	"239 D" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc, derrière le filtre à huile
Importateur princ.	AG ROHRER MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	DO30200D 004 502      Signes fixes dans code du type      744 A / DO30200D

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2      Nombre de roues      4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique
Transmission *)	mécanique synchronisée + boîte complémentaire
Nombre de vitesse *)	4x2 ou 4x4      Entraînement      toutes roues **)
Frein de service	hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues AR
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à ruban dans bain d'huile, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	+)
Ceintures sécurité	Indic. vit.      -
Cale	Rétroviseur      +)
Antivol	Atelage      AV+AR=broches

Nombre de places : 1 + 2 sièges de secours sur les ailes (sur demande)

<b>Dimensions</b>		Int.	ext.	Empillements	
Longueur			3730		2190 /
Largeur			2020		/
Hauteur (cheminée)			2320	Vole	av 1580      ar 1550
	Porte à faux	lat.			Voies
		av	540		ar 1360      ar 1580
		ar	1000	Braquage	g 9400      d 9400

Distance volant - vers l'avant du véhicule

<b>Moteur</b>			
Marque	INTERNATIONAL	Type	D 239
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refrigidis.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	98,4	Course	128,5
Cylindrée	3907	CV-impôt	19,89
Puissance en CV	70 DIN	à l/min	2300
Brut	84	dB/A	à l/min
Silencieux	1 cheminée 715 x ø 130 mm, s.d.sortie AR		
Mesure des gaz	Bacharach 3,5		
Déparasitage	-		

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	1260	1840	3100
Charge utile			
Poids total	1260	1840	3100
Garantie fabr.	2250	4480	6730
Dimens. pneus	9,5/9 - 24	16,9 - 30	(Variantes ++)
Ply / bar	6 / 2,0	6 / 1,1	voir
Charge	1830	3520	remarques)
pour V max	30	30	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	25,51 km/h
Vitesse maximale testée	+++ 25 km/h

Equipement					
Feux de route	M	(E)			
Feux de croisement	M	(E)			
Feux de position	A	(E)	sur ailes AR		
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av	1	(E) sur ailes AR	AR	2a (E)
Catadioptres	av		1	ar	2+2/I (E)
Feux de gabarit	av	§)	1	ar	§)
Feux complément.					
Eclairage plaque					
Essuie-glace		+)			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		SEIMA e2 834			
		ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation			

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	INTERNATIONAL	7 4 4	A
Homologation			
N°	CH	4423 34	
Carrosserie			
Places	total	1 + 2	avant
Poids à vide	3100	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	19,89
Poids total		Cylindrée	3907

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Transmission : sur demande livrable avec groupe sous charge (3 x 4 vit.); verrouillage complémentaire (OCE art.20, al.4): tambour de frein sur cardan avant avec frein à ruban et levier séparé.
- \*\* Entraînement : sur toutes les roues, les roues AV pouvant être libérées; blocage du différentiel AR.
- + Carrosserie : sur demande avec cabine équipée d'un essuie-glace, d'un dégivreur et de rétroviseurs ou avec toit-abri avec arceaux de sécurité et pare-brise et essuie-glace; l'équipement doit être contrôlé.
- ++) Variante de pneus :
- |                              | avant      |            |            | arrière   |            |            |            |            |
|------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| jantes                       | W 10x24    | W 13x24    | W 9x28     | W 15 Lx34 | W 11 x 36  | W 13x34    | W 11x38    | W 14 Lx34  |
| pneus                        | 11.2/10-24 | 14.9/11-24 | 11.2/10-28 | 16.9 - 34 | 13.6/12-36 | 16.9/14-34 | 13.6/12-38 | 18.4/15-34 |
| Ply / bars                   | 6 / 1,0    | 6 / 1,0    | 6 / 1,6    | 6 / 1,0   | 6 / 1,0    | 6 / 1,1    | 6 / 1,6    | 6 / 1,1    |
| charge par essieu pour V-max | 1430       | 2500       | 2190       | 3470      | 2510       | 3520       | 3320       | 4440       |
|                              | 30         | 30         | 30         | 30        | 30         | 30         | 30         | 30         |
- +++ Vitesse maximale : 25 km/h à 2470 t/min au moteur et 690 t/min à la prise de force.
- §) Equipement : la hauteur des clignoteurs AV est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butées de pleine charge;
- lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

Lieu et date de l'homologation  
Zurich, 4.2.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

INTERNATIONAL

7 4 4 A

CH 4423 34

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 14.11.77 à Regensdorf - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,5 km/h, M<sub>4S</sub> = 86 dB/A

à proximité de l'échappement: 101 dB/A à 2400 t/min (à droite, à 50 cm du capot)

Mesures de la fumée: BOSCH noircissement 4,0 (70 %)

Bacharach

2,0