

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	INTERNATIONAL	E 633	CH 4423 36

Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MbH, Neuss/Rhein (D)
 Identification "E 633" sur la plaquette du constructeur
 "D030409D" préfixe au No du châssis
 Plaquette constr. à droite, latéralement sur la boîte c.v.
 N° du châssis à droite, latéralement sur la boîte c.v.
 Ident. du moteur "179 D" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc
 Importateur princ. Aktiengesellschaft ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué D030409D 001 280 Signes fixes dans code du type E 633 / D030409D

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	INTERNATIONAL
Direction	mécanique	Type	179 D
Transmission	mécanique synchronisée *	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	2x4 ou 2x4x2	Carburant	D
Frein de service	entraînement sur roues arrière mécanique, à disques multiples sec, sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues arrière,	Position	avant
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à ruban dans bain d'huile,	Retroidiss.	eau
Frein d'arrêt	sur les roues arrière	Alésage	98,4
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	2930
Contrôle 2 circ.	-	Puissance en CV	38,2 kW
			(52 DIN)
		Bruit à proximité	100 dB/A
		Silencieux	1= 550x130x90 mm (s.d. cheminée 660x100)
		Mesure des gaz	Bacharach 3/Bosch noircissement 4,5
		Déparasitage	(à 1000 t/min)

Carrosserie	tracteur avec arceau de sécurité		
Nombre de portes		Indic. vit.	
Ceintures sécurité		Retroviseur	
Cale		Attelage	AV+AR= broches
Antivol			
Nombre de places	t 1 av	centre	ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3400	Empattements 1920
Largeur	(1400-2029)	1560	
Hauteur		2300	Voie av 1100 ar 1195
Porte à faux	lat.		Voies av 1100 - 1585
	av	540	ar 1023 - 1629
	ar	940	Braquage g 6600 d 6750
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
	Poids	avant	arrière
	Poids à vide	830	1200
	Charge utile		total 2030
	Poids total		2030
	Garantie fabr.	1200	3020
	Dimens. pneus	6.50 - 15	14.9 R 28 (Variantes +)
	Ply / bar	6 / 2,75	6 / 1,4 voir
	Charge	1230	3220 remarques)
	pour V max	30	30
	Garantie poids remorquable avec frein		
	Garantie poids remorquable sans frein		
	Garantie poids de l'ensemble		
	Poids remorquable testé		
	Vitesse maximale selon le constructeur		25 km/h
	Vitesse maximale testée		25 km/h

à 2200 t/min au moteur resp. 650/1100 t/min à la prise de force

Equipement			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	-		
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		SEIMA CH 5 1201 02 TR 8	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	INTERNATIONAL	E 6 3 3	
Homologation			
N°	CH	4423 36	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2030	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,92
Poids total		Cylindrée	2930

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, M4S = 85 dB/A;
à proximité = à 50 cm sur la droite du capot (échappement vertical).
- * Transmission : avec boîte complémentaire route/terrain; sur demande avec réducteur à 2 rapports.
- + Variantes de pneus : AV = 5.50 - 16 6.00 - 16 AR = 11.2/10-28 12.4/11-28 13.6/12-28
 6 / 2,25 6 / 3,0 6 / 1,8 6 / 1,7 6 / 1,6
 1080 kg 1120 kg 2230 kg 2550 kg 2860 kg
 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butées de pleine charge.

Registrement, R.R.78
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

INTERNATIONAL

E 6 3 3

CH 4423 36

Fiche complémentaire

I

Complément du 29.03.82 à Regensdorf - Schö/FR

Frein auxiliaire) : en option: mécanique, à disques, sur les arbres du
Frein d'arrêt) différentiel, resp. sur les roues arrière

Insonorisation en option : 1 pot (cheminée) 760x180x120 mm 33 99 347 R1 ou
1 pot (cheminée) 810x180x120 mm 3 401 224 R

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 25,0 km/h, m4S, 83,0 dB/A
à l'arrêt : 77,0 dB/A à 1635 t/min.