

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	INTERNATIONAL	1 0 5 5 A	CH 4423 37

Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MbH, Neuss/Rhein (D)		
Identification	"1055 A" sur la plaquette du constructeur "D030811D" préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, sur face avant de la cabine		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant		
Ident. du moteur	"358 D" devant le No du moteur, à droite, latéralement au centre du bloc		
Importateur princ.	Aktiengesellschaft ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf		
Véhicule homologué	D030811D_002_321	Signes fixes dans code du type	1055 A / D030811D

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée + boîte complémentaire route/terrain		
Nombre de vitesses	2x4 ou 4x4	Entrainement	toutes roues *)
Frein de service	hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, avec assistance hydraulique, s.arbres d'entraîment des roues AR; frein indépendant, 2 pédales avec verr mécanique, à ruban dans bain d'huile,		
Frein auxiliaire	sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		
		Marque	INTERNATIONAL
		Type	358 D
		Construction	en ligne
		Temps	4
		Carburant	D
		Position	avant
		Refroidiss.	eau
		Nombre cylindr.	6
		Alésage	98,4
		Course	129,5
		Cylindrée	5867
		CV-impôt	29,88
		Puissance en CV	73,5 kW
		à t/min	2200
			(100 DIN)
		Bruit à proximité	100 dB/A
		à t/min	2400 x)
		Silencieux	1= 670 x Ø 110 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 3/Bosch noirissement 4,0
		Déparasitage	à Md max.

<b>Carrosserie</b>		tracteur avec cabine de sécurité (OECD CS 1280)		<b>Poids</b>		avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	-	Poids à vide	1930	2800	4730	
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	2/de chaque côté	Charge utile	-	-	-	
Cale	1/400x300x230 mm	Attelage	AV+AR= broches	Poids total	-	-	4730	
Antivol	-			Garantie fabr.	2550	4500	7050	
Nombre de places	1 + 1 av	centre	ar	Dimens. pneus	11.2/10-28	16.9 R 38	(Variantes +)	
				Pty / bar	6 / 1,8	8 / 1,7	voir	
				Charge	2230	5040	remarques)	
				pour V max	30	30		
<b>Dimensions</b>	int.	ext.		Garantie poids remorquable avec frein				
Longueur		4360	Empattements	2600				
Largeur	(2270-2786)	2270						
Hauteur		2760	Voie	av 1630 ar 1800				
Porte à faux	lat.		Voies	av 1630 ar 1920				
	av	590		ar 1704 ar 2204				
	ar	1170	Braquage	g 10700 d 10850				
Distance volant - vers l'avant du véhicule								

à 2400 t/min au moteur resp. 680/1220 t/min à la prise de force

Equipement §)  
 Feux de route M (E)  
 Feux de croisement M (E)  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)  
 Catadioptres av | ar 2+2 = I (E)  
 Feux de gabarit av | A/R (E) | ar  
 Feux complément  
 Eclairage plaque  
 Essuie-glace 1/ balai avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs SEIMA TR8 CH 5 1201 02  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur  
 Marque et type INTERNATIONAL 1055 A  
 Homologation  
 N° CH 4423 37  
 Carrosserie  
 Places total 1+1 avant  
 Poids à vide 4730 Carburant D  
 Charge utile - CV-impôt 29,88  
 Poids total - Cylindrée 5867

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, MAS = 86 dB/A  
à proximité = mesuré à 50 cm du capot.

\*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction arrière;  
blocage du différentiel de l'essieu arrière, s.d. également de l'essieu avant.

+) Variantes de pneus : AV = 11.2/10-24 12.4/11-28 14.9/13-24 13.6/12-28 AR = 18.4/15-38 18.4/15-34  
 6 / 1,8 6 / 1,7 6 / 1,4 6 / 1,6 8 / 1,4 6 / 1,1  
 2090 kg 2550 kg 3020 kg 2860 kg 5430 kg 4500 kg  
 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges/stop et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;

- ne peut circuler sur la voie publique qu'avec une largeur jusqu'à 2500 mm.

Regensdorf, 8.8.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules