

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur / chariot à moteur	INTERNATIONAL	7 4 5 S	CH 4423 44

Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, Neuss (D)
Identification	"745 S" sur la plaquette du constructeur "D030217D" préfixe au No du châssis
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesse
N° du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"239DT2D" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc, derrière la bride du filtre à
Importateur principal	AG ROERER-MARTI, 8105 Regensdorf (huile)
Véhicule homologué	D 030 217 D O 014 860

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	INTERNATIONAL
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	méc. synchr. + boîte complémentaire route/terrain*	Carburant	D
Nombre de vitesses	4x2 ou 4x2x2	Retroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, disques dans bain d'huile, sur arbres du différentiel resp. sur les roues AR	Alesage	98,4
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur différentiel resp. sur les roues arrière	Cylindree	3907
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en kW	53
Ralentisseur	-	CV	72 DIN
Contrôle 2 circuits	-	Bruit à l'arrêt	78 dB/A
		Silencieux	l = 715 x ø 130 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 4,0 BOSCH noirissement 3,2 à 1600 t/min

<b>Carrosserie</b>		§) tracteur avec cadre de sécurité FAT 439/78 ou		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	cabine FAT 656/80 B	avant	930
Centures sécurité	-	Rétroviseurs	gauche / droite	arrière	1830
Cale	-	Atelage	AV+AR= à broches	total	2760
Antivol	-				
Nombre de places	1 av.				
Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur		3700	Empattements	2226	
Largeur	(1970-2469)	1970	Essieu double		
Hauteur		2650	Voie	av 1440 ar 1580	
Porte à faux	lat.	-	Voies	av 1316 - 1866	
	av	470		ar 1478 - 2002	
	ar	1004	Braquage ø	g 7800 d 7650	
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->					
				Garantie poids remorquable avec frein	
				Garantie poids remorquable sans frein	
				Garantie poids de l'ensemble	
				Poids remorquable teste	
				Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
				Vitesse maximale testée	25 km/h
				à 2500 t/min au moteur, 700/1250 t/min à la prise de force	

Équipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 2+2= I (E)
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ à gauche, séparé (chariot à moteur)	
Essue-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 02	
	ou d'autres modèles homologués	

indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur / chariot à moteur		
Marque et type	INTERNATIONAL	7 4 5	S
Homologation N°	CH	4423 44	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2760	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,89
Poids total	-	Cylindree	3907

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 25 km/h = 85 dB/A.

\* ) Transmission : sur demande avec boîte à vitesse sous charge = 4 x 3 rapports; dispositif d'arrêt mécanique conforme à l'art. 20/4, OCE; (montage par l'importateur) verrouillage complémentaire dans la boîte à vitesse.

+ ) Variante de pneus : AV = 7.50 - 16 6 PR 1420 (2,25) V-max. 30 km/h  
 AR = 13.6 R 36 6 PR 3230 (1,3) 30 km/h  
 16.9 - 34 6 PR 4030 (1,3) 30 km/h  
 14.9 - 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h

5) Équipement : la hauteur des feux de position et des clignoteurs avant admise pour raisons techniques; lorsqu'équipé d'un cadre de sécurité ou d'une cabine, l'équipement et le No d'homologation doivent être contrôlés.

A noter dans le permis de circulation :

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;

- lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation Regensdorf,

Service fédéral d'homologation