

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur / chariot à moteur	INTERNATIONAL	1 2 5 5 A	CH 4423 45

Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss (D)
Identification	"1255 A" sur la plaquette du constructeur "D040922D" préfixe au No du châssis
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite, sur l'auvent vertical
N° du châssis	à droite, à l'avant sur support de l'essieu avant
Identification du moteur	"358TT2D" devant le No du moteur, à droite au centre du bloc
Importateur principal	AG ROERER-MARTI, 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	D040922D 001 516

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	INTERNATIONAL
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	méc.+boîte compl.route/terrain+vit. rampantes *)	Carburant	D
Nombre de vitesses	6x2+4 = 16	Refrédissement	eau
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur arbres du différentiel resp. sur roues AR, s.d. à disque compl. sur l'arbre à cardan resp. sur toutes roues	Alésage	98,4
Frein auxiliaire:	mécanique, tambours séparés s. arbres diff./roues AR	Cylindrée	5860
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en kW	92
Ralentisseur	-	CV	125 DIN
Contrôle 2 circuits	-	Brut à l'arrêt	75 dB(A)
		Silencieux	1 = 870 x Ø 125 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 4,5
			BOSCH noircissement 1,9 à 1600 t/min

Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité OCDE CSD 0189/2-AC	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	2220	3260	5480
Ceintures sécurité	Rétroviseurs	Charge utile	-	-	-
Caie	1/355x255x300 mm	Poids total	-	-	5480
Antivol	AV+AR = à broches	Garantie fabr.	3220	5430	8650
Nombre de places	1 + 1 av. centre ar.	Dimens. pneus	14.9 - 28 AS	18.4 R 38 AS	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements	2800	
Longueur	(2270-2664)	2270	Essieu double	av. ar.	
Largeur	3100	Voie	av. 1880	ar. 1800	
Hauteur	670	Voies	av. 1744	2062	
Porte à faux	lat.	av. 1744	ar. 2144		
	ar. 1230	Braquage ø	g 11700	d 11700	
Distance volant	vers l'avant du véhicule				
		Garantie poids remorquable	avec frein		
		Garantie poids remorquable	sans frein		
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorquable teste			
		Vitesse maximale selon le constructeur		24,2	km/h
		Vitesse maximale testée		25	km/h
		à 2400 t/min au moteur, 610/1120 t/min à la prise de force			

