

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Tracteur / chariot à moteur | INTERNATIONAL | 7 3 3 | CH 4423 46 |

| | |
|--------------------------|---|
| Constructeur | INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss (D) |
| Identification | "733" sur la plaquette du constructeur "D030460D" préfixe au No du châssis |
| Plaquette constructeur | à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesse |
| N° du châssis | à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesse, au-dessus de la plaquette du constructeur |
| Identification du moteur | "206 DT2D" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc, derrière la bride du filtre |
| Importateur principal | AG ROEPER-MARTI, 8105 Regensdorf (à huile) |
| Véhicule homologué | D030460D 001 240 |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|---|
| Châssis | | Moteur | |
| Nombre d'essieux | 2 | Marque | INTERNATIONAL |
| Direction | mécanique ou hydrostatique avec assistance hydr. | Type | D-206 |
| Transmission | mécanique + boîte complémentaire route/terrain | Construction | en ligne |
| Nombre de vitesses | 4x2 ou 4x2x2 | Carburant | D |
| Frein de service | mécanique, à disques, sur arbres du différentiel resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage | Temp | 4 |
| Frein auxiliaire | mécanique, à ruban, sur différentiel resp. sur roues AR ou identique au frein de service, levier avec secteur | Position | avant |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire, levier avec secteur | Nombre cylindres | 4 |
| Ralentisseur | - | Alésage | 98,4 |
| Contrôle 2 circuits | - | Course | 111,1 |
| | | Cylindree | 3378 |
| | | CV | 17,2 |
| | | Puissance en kW | 44 |
| | | a t/min | 2180 |
| | | Bruit à l'arrêt | 76 dB/A a t/min 1635 x) |
| | | Silencieux | l= 660 x Ø 120 mm |
| | | Mesure des gaz | Bacharach 5,0 BOSCH noircissement 3,8 à 1600 t/min |

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Carrosserie | | Poids | |
| Nombre de portes | 5) tracteur avec cadre ou cabine de sécurité | avant | 850 |
| Centures sécurité | - | arrière | 1470 |
| Caie | - | total | 2280 |
| Antivol | - | (poids avec lest AV de 60 kg) | |
| Nombre de places | 1 av. centre ar. | Charge utile | 2280 |
| Dimensions | intérieur extérieur | Poids total | 1410 2680 4090 |
| Longueur | 3520 | Empattements | 2198 / |
| Largeur | (1640-2390) 1820 | Essieu double | av ar 1340 ar 1420 |
| Hauteur | 2250 | Voie | av 1227 - 1795 |
| Porte à faux | lat. - Voies | av ar 1376 - 1927 | |
| | av 400 | ar 7900 d 8000 | |
| | ar 922 | Braquage ø | |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule -> | | | |
| | | Garantie poids remorquable avec frein | |
| | | Garantie poids remorquable sans frein | |
| | | Garantie poids de l'ensemble | |
| | | Poids remorquable testé | |
| | | Vitesse maximale selon le constructeur | 25 km/h |
| | | Vitesse maximale testée | 25 km/h |
| | | à 2350 t/min au moteur, 670/1150 t/min à la prise de force | |

Equipement §) M (E)
 Feux de route M (E)
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position R (E)
 Feux rouges -
 Feux stop 1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av 2+2= I (E) ar -
 Feux de gabarit av - ar -
 Feux complémentaires -
 Eclairage plaque 1/a gauche, séparé (chariot à moteur)
 Essuie-glace - avec/sans lave-glace
 Avertisseurs SEIMA CH 5 1201 02
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur / chariot à moteur
 Marque et type INTERNATIONAL 733
 Homologation N° CH 4423 46
 Carrosserie -
 Places total 1 avant -
 Poids à vide 2280 Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 17,2
 Poids total - Cylindree 3378

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 25 km/h = 83 dB/A.
- +) Variante de pneus : AV = 6.50 - 16 6 PR 1040 (2,0) V-max. 30 km/h
 AR = 13.6/12 - 36 6 PR 2510 (1,0) V-max. 30 km/h
 16.9/14 - 28 6 PR 4350 (1,7) 30 km/h
 14.9/13 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h
 14.9/13 - 30 6 PR 3740 (1,7) 30 km/h
 12.4/11 - 32 6 PR 2710 (1,7) 30 km/h
 9.5 / 9 - 36 6 PR 2130 (2,1) 30 km/h
 11.2/10 - 36 6 PR 2510 (1,8) 30 km/h
 12.4/11 - 36 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et des clignoteurs AV+AR est admise pour raisons techniques; lorsqu'équipé d'un cadre ou d'une cabine de sécurité, contrôler l'équipement et relever le No de l'homologation.

A noter dans le permis de circulation :

- 101 - 1 plomb sur butées de pleine charge;
 - lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 13.08.80

Service fédéral d'homologation

Tracteur

INTERNATIONAL

7 3 3

CH 4423 46

Fiche complémentaire

I

Complément du 29.03.82 à Regensdorf - Schö/PR

Insonorisation en option : 1 pot (cheminée) 760x180x120 mm 33 99 347 R1 ou
1 pot (cheminée) 810x180x120 mm 3 401 224 R

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 25,0 km/h, m4S, 84,0 dB/A
à l'arrêt : 75,0 dB/A à 1635 t/min.