

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	INTERNATIONAL	7 4 3 A X L	CH 4423 49
Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss		
Identification	sur la plaquette du constructeur "743 AXL"		
	devant le N° du châssis "D030180D"		
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses		
N° du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le support de l'essieu		
Identification du moteur	"239 DT 2D" code au No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc, derrière la bride du filtre à huile		
Importateur principal	AG ROERER-MARTI, 8105 Regensdorf		
Véhicule homologué	D 030 180D 001 030		

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain *)
Nombre de vitesses	4x2 ou 4x2x2
Frein de service	entraînement toutes roues *) hydraulique, à disques dans bain d'huile, (s.d. mécanique, à disques secs), sur les arbres du différentiel resp. les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur le différentiel resp. sur les roues arrière
Frein d'arrêt	-
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Carrosserie	cabine de sécurité		OECD No CSD 0306 /.
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	-
Ceintures sécurité	av	ar	-
Caie	460x190x290 mm	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Attelage AV+AR	à broches
Nombre de places	t 1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	(1620-2470)	Empattements	2200 s.d. 2346
Largeur	2040	Essieu double	av 1580 ar 1600
Hauteur	2750	Voies	av 1580 ar 1815
Porte à faux	av 550	Voies	av 1478 ar 2002
	ar 1000	Braquage ø	g 9300 d 9350
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Moteur	INTERNATIONAL	Type	D-239
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	98,4	Course	128,5
Alésage	3907	CV-impôt	19,89
Cylindrée	49/67 DIN	à V/min	2300
Puissance en kW	76	à V/min	1725
Bruit à l'arrêt	1 = 715 x ø 130 mm		
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacharach 4,0	BOSCH noirissement 2,0 à	
Déparasitage		1600 t/min	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1350	2250	3600
Charge utile			-
Poids total			3600
Poids garantis	2230	4300	6530
Pneus	9.5 - 24	16,9 R 30	+))
Ply / bar	6 / 2,1	6 / 1,3	
Charge	1880	3800	
pour V max	30	30	
Jantes			

	mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein		
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	25	km/h
testée	25 km/h à V/min 2450	su moteur 720/1275
		pnse de force

Equipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 2+2 = I (E)
Feux arrière de brouillard	av	ar
Feux complémentaires	4 lampes de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque	-	
Essuie-glace	1 balai	
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 02 avec/sans lave-glace ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	INTERNATIONAL	7 4 3	A X L
Homologation	CH 4423 49		
N°	CH 4423 49		
Carrosserie	-		
Places	total 1	avant	-
Poids à vide	3600	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,89
Poids total	-	Cylindrée	3907

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Transmission : sur demande avec boîte c.v. sous charge = 4 x 3 vitesses; dispositif mécanique d'arrêt selon l'art. 20/4, OCE; frein de service hydraulique = mécanique, à ruban, sur l'arbre à cardan, levier séparé (importateur); frein de service mécanique = dispositif d'arrêt au frein de service.

Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

+) Variantes de pneus : AV 11.2/10 - 24 6 PR 2090 (1,8) Vmax 30 km/h
 12.4/11 - 24 6 PR 2400 (1,7) 30 km/h
 AR 18.4/15 - 30 6 PR 3980 (1,1) 30 km/h
 16.9/14 - 34 6 PR 4030 (1,3) 30 km/h
 13.6/12 - 38 6 PR 3320 (1,6) 30 km/h
 14.9/13 - 38 6 PR 3740 (1,4) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et des clignoteurs AV + AR admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - i plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 23.09.81

Remplace FH du 23.09.81
01.05.85 - empatement jak

Service fédéral d'homologation