

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	INTERNATIONAL	9 5 5 A X L	CM 4423 52

Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss
Identification	sur la plaquette du constructeur "955 AXL" devant le N° du châssis "D030720D"
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant en bas sur la cabine
N° du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le support de l'essieu
Identification du moteur	"358 D ..." code au No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc, derrière bride filtre à huile
Importateur principal	AG ROHRER-MARTI, 8105 Regenadorf
Véhicule homologué	D 030 720 D 001 292

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	INTERNATIONAL	Type	D-358/66
Direction	hydropneumatique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	4x2 ou 4x2x2	Refrigidissement	eau	Nombre cylindres	6
Frein de service	entraînement toutes roues *) hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile avec assistance hydraulique, sur les roues arrière frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	98,4	Course	128,5
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur le différentiel resp. sur les roues arrière	Cylindrée	5860	CV-impôt	29,84
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	66 DIN	à l/min	2200
Relentisseur	-	Bruit à l'arrêt	74 dB/A	à l/min	1650
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 = cneninée	672 x ø 110 mm	
		Mesure des gaz	Bacharach 4,0		
		Déparasitage	-		

Carrosserie		Poids			
Nombre de portes	2	Poids à vide	1840	amers	2860
Ceintures sécurité	av - ar	Charge utile		total	4700
Caie	460x190x290 mm	Poids total			4700
Antivot	-	Poids garantis	2550		7050
		Pneus	11,2/10-28	16,9 R 38	*)
Nombre de places	1 + 1 av. centre ar.	Ply / bar	6 / 1,8	8 / 1,7	
		Charge pour V max	2230	5040	
		Jantes	30	30	
Dimensions					
Longueur	Intérieur 4360 Empattements 2600				
Largeur	2270-2786 Essieu double av. ar.				
Hauteur	2760 Voies av. ar.				
Porte à faux	590 Voies av. ar.				
	1170 Voies av. ar.				
Distance volant - vers l'avant du véhicule	1704 - 2204				
	10700 d 10850				
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorquable testé			
		Charge garantie sur le toit			
		Vitesse maximale selon le constructeur	25,0		km/h
		testée 25,0 km/h à l/min 2500			
		ou moteur 690/1220			puise de force

Equipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av -	(E)
Feux de gabarit	av A	(E)
Feux arrière de brouillard	-	
Feux complémentaires	4 lampes de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque	-	
Essuie-glace	1 balai	
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 Q2	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	INTERNATIONAL	9 5 5	A X L
Homologation			
N°	CH	4423 52	
Carrosserie			
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	4700	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	29,84
Poids total	-	Cylindrée	5860

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière, sur demande également sur l'essieu avant.

+ <u>Variante de pneu</u> :	AV	11.2/10-24	12.4/11-28	14.9/13-24	13.6/12-28
		6 / 1,8	6 / 1,7	6 / 1,4	6 / 1,6
		2090 kg	2550 kg	3020 kg	2860 kg
		30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h
	AR	18.4/15-38	18.4/15-34		
		8 / 1,4	6 / 1,1		
		5430 kg	4500 kg		
		30 km/h	30 km/h		

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

• Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 23.09.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation