

Genre du véhicule	Tracteur	Marque de fabrique	INTERNATIONAL	Type	8 4 4 X L	Fiche d'homologation N°	CH 4423 55
Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss						
Identification	sur la plaque du constructeur "844 XL"						
	devant le N° du châssis "D030280D"						
Plaque constructeur	à droite, à l'avant en bas sur la cabine						
N° du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le support de l'essieu						
Identification du moteur	"268 DT 2D" code au No du moteur, à droite latéralement sur le bloc, derrière la bride du filtre à huile						
Importateur principal	AG ROHRER-MARTI, 8105 Regensdorf						
Véhicule homologué	D 030 280 D C01 023						

Châssis	2			Nombre de roues			4		
Nombre d'essieux	hydraulique avec assistance hydraulique								
Direction	mécanique + boîte complémentaire route/terrain *)								
Transmission	8 ou 16			Entrainement			roues arrière *)		
Nombre de vitesses	hydraulique, à disques dans bain d'huile,								
Frein de service	sur les arbres du différentiel resp. les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à ruban, sur le différentiel resp. sur les roues arrière								
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire, levier avec secteurs								
Frein d'arrêt	-								
Ralentisseur	-								
Contrôle 2 circuits	-								
Moteur	INTERNATIONAL			Type			268 D		
Marque	en ligne			Temps			4		
Construction	D			Position			avant		
Carburant	eau			Nombre cylindres			4		
Refrigidissement	100			Course			139,7		
Alésage	4387			CV-impôt			22,34		
Cylindrée	59 DIN			à l/min			2300		
Puissance en kW	76 dB/A			à l/min			1725		
Bruit à l'arrêt	1 = cheminée			715 x Ø 110 mm					
Silencieux	-								
Mesure des gaz	Bacharach 1,5								
Déparasitage	-								

Carrosserie	cabine de sécurité			CECD No CSD 0306/4						
Nombre de portes	2		Compteur de vitesse				-			
Ceintures sécurité	av		ar		-					
Cale	1/470x190x290 mm		Rétroviseurs		gauche + droite					
Antivol	-		Attelage AV+AR		à broches					
Nombre de places	t		1 + 1		av		centre		ar	
Dimensions	intérieur		extérieur		Empattements		2386			
Longueur	1851-2253		2050		Essieu double		av			
Largeur	-		2770		Voies		av		1570 ar 1585	
Hauteur	-		500		Voies		av		1343 - 2102	
Porte à faux	av		954		Voies		ar		1478 - 1982	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-		Braquage Ø		g		9800		d 8700	
Poids	avant		arrière		total					
Poids à vide	1780		2250		3630					
Charge utile	-		-		-					
Poids total	-		-		3630					
Poids garantis	1620		4030		5650					
Pneus	11,00-16		15,5 R 38		+)					
Ply / bar	8 / 2,5		6 / 1,4							
Charge	2640		3570							
pour V max	30		30							
Jantes	-		-		-					
Gac poids remorquable avec/sans frein	-		mécanique		automatique					
Garantie poids de l'ensemble	-		-		-					
Poids remorquable testé	-		-		-					
Charge garantie sur le toit	-		-		-					
Vitesse maximale selon le constructeur	-		25		km/h					
testée	25		km/h à l/min		2500		au moteur		1260/660	
	-		-		pneu de force					

Équipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	4 lampes de travail avec lampe-témoin	
Éclairage plaque	-	
Essue-glace	1 balai	
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 02 sans lave-glace ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	INTERNATIONAL	8 4 4	X L
Homologation N°	CH	4423 55	
Carrosserie			
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	3630	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	22,34
Poids total	-	Cylindree	4387

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Transmission : sur demande avec boîte c.v. sous charge = 12 vitesses;
dispositif mécanique d'arrêt selon l'art. 20/4, OCE: verrouillage complémentaire dans la boîte c.v.

Entraînement : sur les roues arrière avec blocage du différentiel.

+) Variante de pneus : AV 7.50 - 16 6 PR 1420 (2,5) Vmax 30 km/h
7.50 - 18 6 PR 1530 (2,5) 30 km/h
9.00 - 16 6 PR 2180 (2,0) 30 km/h
AR 13.6/12 - 38 6 PR 3320 (1,6) 30 km/h
18.4/15 - 34 6 PR 4500 (1,1) 30 km/h
18.4/15 - 30 6 PR 4240 (1,1) 30 km/h
16.9/14 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h

§) Équipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop et des clignoteurs AV-AR admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm: feux de gabarits AV + AR exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 30.09.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation