

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	INTERNATIONAL	B 4 4 A X L	CH 4423 56
Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss		
Identification	sur la plaquette du constructeur "844 AXL" devant le N° du châssis "D030280D"		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant en bas sur la cabine		
N° du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le support de l'essieu		
Identification du moteur	"268 DT 2D" code au No du moteur, à droite latéralement sur le bloc, derrière la bride du filtre à huile		
Importateur principal	AG ROHRER-MARTI, 8105 Regensdorf		
Véhicule homologué	D 030 280 D 001 128		

Châssis	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	INTERNATIONAL	Type	268 D
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique + boîte complémentaires route/terrain *			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	8 ou 16	Entraînement	toutes roues *	Refruidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres du différentiel resp. les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à ruban, sur le différentiel resp. sur les roues arrière			Alésage	100	Course	139,7
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Cylindrée	4387	CV-impôt	22,34
Frein d'arrêt	-			Puissance en kW	59 DIN	à l/min	2300
Ralentisseur	-			Bruit à l'arrêt	76 dB/A	à l/min	1725
Contrôle 2 circuits	-			Silencieux	1 = cheminée	715 x Ø 110 mm	
				Mesure des gaz	Bacharach 1,5		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine de sécurité			OECD No CSD 0306 / 3			
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	-	Poids	avant	arrière	total
Centures sécurité	av	ar	-	Poids à vide	1370	2430	3800
Cale	1/470x190x290 mm		Rétroviseurs	gauche + droite			
Antivol	-	Attelage AV+AR	à broches				
Nombre de places	1+1 av.		centre	ar.			
Dimensions	intérieur	extérieur					
Longueur	2050		Empattements	2346 /			
Largeur	(1851-2253)		Essieu double	av ar			
Hauteur	2760		Voies	av 1610 ar 1585			
Porte à faux	av	560	Voies	av 1578 - 1673			
	ar	964		ar 1478 - 1982			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage Ø	g 9800 d 9850			
				Poids garantis	2090	4030	6120
				Pneus	11.2 - 24	16.9 R 34	+
				Ply / bar	6 / 1,0	6 / 1,0	
				Charge	1430	3470	
				pour V max	30	30	
				Jantes			
				Gar, poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Charge garantie sur le toit			
				Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
				testée 25 km/h à l/min	2500 au moteur 1260/660 prise de force		

Equipelement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arriere de brouillard		
Feux complementaires	4 lampes de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque	-	
Essue-glace	1 balai	
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 02 avec/sans lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	INTERNATIONAL	B 4 4	A X L
Homologation			
N°	CH	4423 56	
Carrosserie			
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	3800	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	22,34
Poids total	-	Cylindrée	4387

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Transmission : sur demande avec boîte c.v. sous charge = 12 vitesses;
dispositif mécanique d'arrêt selon l'art. 20/4, OCE: verrouillage complémentaire dans la boîte c.v.

Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

+) Variante de pneus : AV 14.9/11 - 24 6 FR 2500 (1,0) Vmax 30 km/h
11.2/10 - 28 6 FR 2190 (1,6) 30 km/h
AR 18.4/15 - 34 6 PR 4440 (1,1) 30 km/h
13.5/12 - 36 6 PR 2510 (1,0) 30 km/h
15.6/12 - 38 6 FR 2600 (1,1) 30 km/h
16.9/14 - 34 6 PR 3520 (1,1) 30 km/h

§) Equipelement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop et des clignoteurs AV+AR admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm: feux de gabarits AV + AR exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 30.09.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation