Genre du véhicule	Marque de fabrique	Туре		Fiche d'homologation	on N°				
Tracteur INTERNATIONAL 10		1055 AXL	55 AXL		CH 4423 58				
Constructeur	NATIONAL HARVESTER COMPANY MEH,	D-4040 Neuss		<u>-</u>					
	aquette du constructeur "1055 AXL"	constructeur "1055 AXL"							
	devant le N° du châssis "D030820D"								
N° du châssis Identification du moteur Importateur principal AG RO	ite, à l'avant en bas sur la ca ite, à l'avant, latéralement su DT2D " code au No du moteur, ERER-MARTI, 8105 Regensdorf 820D CO1 128		le bloc, derriè	ere bride filtr	e à huile				
Chásais		Moteur							
Nombre d'essieux	Nombre de roues 4	Marque	INTERNATIONAL	Тура	358 D				
	statique avec assistance hydrau		en ligne	Temps	4				
	ique + boîte complémentaire rou	ite/terrsin *) Carburant	D	Position	avant				
Nombre de vitesses 8 ou	16 Entrainement tou	ites roues +) Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6				
rein de service hydra	ulique, à disques multiples dan	is bain d'huile Alésage	98,4	Course	128.5				
assistance hydrauliqu	e, sur arbres du différentiel,	resp. sur les Cylindrée	5860	CV-impát	29,84				
roues arrière; frein	indépendant, 2 pedales avec ver	rroulliage Puissance en kW	73.5 DIN	à Umin	2200				
rein auxillaire mécan	ique, à ruban, sur le différent	tiel resp. Bout à lamét	76.5 d3/A	å t/min	1650				
sur 1	es roues arrière	Silencieux	= cheminee	672 x Ø 110 s					
Frein d'arrêt ident	ique au frein auxiliaire, levie	er avec secteur							
Palentisseur		Mesure des gaz	Bacharach 4,0						
Contrôle 2 circuits		Déparasitage							
	e de sécurité CECD No CSD 027	77/1		<u> </u>					
Carrosserie		rolds	avant	amére	total				
Nombre de portes 2	Compteur de vitesse	Poids à vide	1840	2920	4760				
Ceintures sécunté av	ar —	Charge utile							
Cale 1/470		uche + droite Polds total			4760				
Antivol	Attelage AV+AR à	Poids garantis	2550	4500	7050				
Nombre de pieces t 1 +	. 4	Pneus	13.6/12-28	18.4 R 38					
Nombre de places t	av centre	Ply / bar	6/1.6	8 / 1,4					
		Charge	2860	5430					
Dimensions intérieur	1700 255	pour V max	30	30					
Longueur (2263-2	LANCE COMPARTMENTS	Jantes							
	2020	35 at 1910 Car and a man	mécanique automatique						
Hauteur	450 466	Car poids remorquable avec/sans frein							
Porte à faux av	1043 176	Oaranna hoida da i	Garantie poids de l'ensemble						
40000		10050 remorquable							
Distance volant - vers l'avant du vé	hicule Braquage Ø g 1070	Charge Salande Si		25					
			seion le constructeur	25	,				
		testée 25_kr	n/h à t/min 2200 a	moteur <u>1070/66</u>	05 prise de fo				

Type

Marque de fabrique

Fiche d'homologation N°

Equipment Feux de route Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Cilignoteurs av Catadioptres av Feux de gabant av	ar = 2 + 2 = I (E)	Genre du vehicule Marque et type Hemologation	Tracteur INTERNATIONAL	1055	AIL
Feux amère de brouillard Feux complémentaires Éclairage plaque Essuie-glace Avertisseurs	4 lampes de travail avec lampe-témoin 1 balai SEIMA CH 5 1201 02 ou d'autres modèles homologues	_	4760	avant Carburant CV-Impót Cylindrée	D 29,84 5860
Remarques, modifications *) Transmission	conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats : sur demande avec boîte c.v. sous charge = dispositif mécanique d'arrêt selon l'art. verrouillage complémentaire dans la boîte	12 vitesses; 20/4, CCE:	t des gaz d'échappem	ent, voir la fiche des	émissions)
Entraînement +) Variantes de r	: sur toutes les roues avec déclenchement de neus : AV 11.2/10 - 24 6 FR 2090 (1,8) Vi 12.4/11 - 28 6 FR 2550 (1,7) 14.9/13 - 24 5 FR 3020 (1,4)	a la traction ava nar 30 km/h 30 km/h 30 km/h	nt.		•

: la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop et des clignoteurs est admise pour raisons techniques. Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Usu et date de l'homologation Regensdorf, 30.09.81 Remplace FH CH 4423 58 du 30.9.81 Ind. pour le permis de circ.:type

Service fédéral d'homologation

§) Equipement