

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	INTERNATIONAL	1 4 5 5 A X L	CH 4423 59
Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss		
Identification	sur la plaquette du constructeur "1455 AXL"		
	devant le N° du châssis "D 040 936 D"		
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite, sur l'auvent vertical		
N° du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le support de l'essieu		
Identification du moteur	"402 TT 2D" devant le No du moteur, à droite, au centre du bloc		
Importateur principal	AG ROHRER-MARTI, 8105 Regensdorf		
Véhicule homologué	D 040 936 D 001 035		

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain *)
Nombre de vitesses	20
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur les arbres du différentiel resp. sur roues AR; s.d. à disque compl. sur l'arbre à cardan resp. sur toutes roues, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, s. arbres diff./r. Ar; identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Frein d'arrêt	-
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Carrosserie	cabine de sécurité		OECD No CSD 0316/1
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	-
Ceintures sécurité	av	ar	-
Cale	1 = 460x190x300mm	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Attelage AV+AR	à broches
Nombre de places	t 1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4700	Empattements 2800
Largeur	(2420-2650)	2420	Essieu double av ar
Hauteur		3000	Voies av 1880 ar 1850
Porte à faux	av	670	Voies av 1744 ar 2066
	ar	1230	ar 1744 ar 2124
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage Ø	g 11600 d 11500

Moteur	INTERNATIONAL	Type	DT-402
Marque	en ligne	Temps	4 (turbo)
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	100	Course	139,7
Alésage	6580	CV-impôt	33,51
Cylindrée	107 DIN	à l/min	2200
Puissance en kW	75 dB/A	à l/min	1650
Bruit à farret	1 cheminée	Ø 70 x Ø 125 mm	
Silencieux	Sacharach = 5,5		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	2200	3440	5640
Charge utile			-
Poids total			5640
Poids garantis	3220	5430	8650
Pneus	14.9 R 28	20.8 R 38	
Ply / bar	6 / 1,4	8 / 1,3	
Charge	3220	6180	
pour V max	30	30	
Jantes			
Gac poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		25	km/h
testée	25	km/h à l/min 2400	au moteur 615/1140
			pnse de force

Equipement	M	(E)	
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a	(E)
Catadioptrés	av	ar 2+2 = I	(E)
Feux de gabarit	av A	(E) ar R	(E)
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires	4 lampes de travail avec lampe-témoin		
Eclairage plaque	-		
Essue-glace	1 balai		
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 02 avec/sans lave-glace		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	INTERNATIONAL	1455 AXL	
Homologation N°	CH	4423 59	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	5640	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	33,51
Poids total		Cylindree	6580

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Transmission : + vitesses rampantes;
sur demande avec embrayage hydraulique; dispositif d'arrêt obligatoire selon l'art. 20, al. 4, CCE.

Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

+ Variante de pneus : AV = 12.4 - 28 6 PR 2550 (1,7) Vmax 30 km/h
13.6 - 28 6 PR 2860 (1,6) 30 km/h
AR = 18.4 - 38 8 PR 5530 (1,4) 30 km/h
16.9 - 38 8 PR 5040 (1,7) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.
- 400 - autorisé à circuler sur la voie publique avec une largeur maximale de 2500 mm.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 26.11.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation