

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	INTERNATIONAL	1 0 5 6 A X L	CH 4423 62
Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY KEH., D-4040 Neuss		
Identification	sur la plaquette du constructeur "1056 AXL"		
	devant le N° du châssis "D 030 932 D"		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant en bas sur la cabine		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu		
Identification du moteur	"358 D ..." devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	Aktiengesellschaft ROEHRER-MARTI, 9105 Regensdorf		
Véhicule homologué	D 030 932 D 001 029		

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	INTERNATIONAL
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D
Nombre de vitesses	8 ou 16	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile assistance hydraulique, sur les roues arrière	Alésage	98,4
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Cylindree	5860
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban dans bain d'huile, sur les roues arrière	Puissance en kW	77 DIN
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Bruit à l'arrêt	76,0 dB/A
Ralentisseur	-	Silencieux	1 = 670 x Ø 110 mm
Contrôle 2 circuits	-	Mesure des gaz	Bacharach = 4,0
		Déparasitage	-

<b>Carrosserie</b>	cabine de sécurité CECD No CSD 0273/1 ou 0490/1		<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	Poids à vide	1890	2850	4750
Centres sécurité	av	ar	Charge utile	1890	2860	4750
Caie	1 = 460x190x290 mm	Rétroviseurs	Poids total	2550	4500	7050
Antivol	-		Poids garantis	13,6 R 28	18,4 R 38	
Nombre de places	t 1 + 1 av.	centre	Pneus	6 / 1,6	8 / 1,4	
		ar	Ply / bar	2860	5430	
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur	Charge	30	30	
Longueur	4390	Empattements	pour V max	W 12 x 28	W 15 L x 38	
Largeur	2320	Essieu double	Jantes			
Hauteur	2820	Voies				
Porte à faux	av 650	Voies				
	ar 1110	av 1620				
		ar 1700				
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage °				
		g 11100				
		d 10600				
			Gar poids remorquable avec/sans frein		mécanique 30000	automatique
			Garantie poids de l'ensemble		-	
			Poids remorquable testé		-	
			Charge garantie sur le toit		-	
			Vitesse maximale selon le constructeur	25,0		km/h
			testée	25,0 km/h à l/min 2300	666/1190	prise de force

Equipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E) séparés
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av A	(E) ar R (E)
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	lampes de travail: AV = 2 / AR = 2	
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1 balai	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA TR9 / CH 5 1201 02 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	INTERNATIONAL	1056 AXL
Homologation N°	CH 4423 62	
Carrosserie		
Places	total 1 + 1	avant
Poids à vide	4750	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 29,84
Poids total	4750	Cylindrée 5960

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- +) Variante de pneus : AV = 11,2/10 - 28 11,2/10 - 24 12,4/11 - 28 14,9/13 - 24 AR = 16,9 k 38  
6 / 1,3 6 / 1,3 6 / 1,7 6 / 1,4 8 / 1,7  
2230 kg 2090 kg 2550 kg 3020 kg 5040 kg  
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
- 5) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop, des clignoteurs AV + AR et l'emplacement des catadioptrés sont admis pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:  
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 15.09.82  
Schafisheim, 26.10.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation