

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Richesse d'homologation N°
Tracteur	INTERNATIONAL	6 8 5 A X L	CH 4423 68
Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMITED, London		
Identification	sur la plaquette du constructeur "685 XLA "		
	devant le N° du châssis "B510021B"		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant		
Identification du moteur	"239DT2D" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc, derrière la bride du filtre à huile		
Importateur principal	Aktiengesellschaft ROHRER-MARTI, 8105 Regensdorf		
Véhicule homologué	B510021B002183-X		

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique
Transmission	méc. synchr., boîte sous charge + groupe route/terrain
Nombre de vitesses	16 Entraînement *) toutes roues
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres du différentiel resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban dans bain d'huile, sur l'arbre d'entraînement resp. sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	2 Compteur de vitesse -
Ceintures sécurité	av - ar -
Cale	Retroviseurs gauche + droite
Antivol	-
Nombre de places	t 1 + 1 av centre ar
<b>Dimensions</b>	
Longueur	intérieur 3760 Empattements 2165 /
Largeur	1950-2360 Essieu double av 1580 ar 1520
Hauteur	2600 Voies av 1580 - 1955
Porte à faux	av 550 Voies ar 1420 - 1930
	ar 1045
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 8600 d 8650

<b>Moteur</b>	
Marque	INTERNATIONAL Type D-239/53
Construction	en ligne Temps 4
Carburant	D Position avant
Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Alésage	98,4 Course 128,5
Cylindrée	3907 CV-impôt 19,90
Puissance en kW	53 DIN à t/min 2300
Bruit à l'arrêt	78,0 dB/A à t/min 1725
Siéncieux	1 = 457 x 203 x 101 mm 3 121 378 R2B1
Mesure des gaz	Bacharach = 4,0
Déparasitage	-

<b>Poids</b>	
avant	arrière total
1250	2000 3250
<b>Charge utile</b>	
1250	2000 3250
<b>Poids total</b>	
2090	3230 5320
<b>Poids garantis</b>	
Pneus 11.2/10 - 24	16.9 R 30 +)
Ply / bar 6 / 1,8	6 / 1,3
Charge 2090	3800
pour V max 30	30
Jantes W 10 x 24	W 15 L x 30
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 28000 automatique
<b>Garantie poids de l'ensemble</b>	
<b>Poids remorquable testé</b>	
<b>Charge garantie sur le toit</b>	
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
testée 25,0 km/h à t/min 2350 au moteur 600/1100	prise de force

§)		Equipement	
		CR	(E)
		CR	(E)
		A	(E)
		R-SI	(E)
		R-SI	(E)
		1	(E)
av			ar 2a (E)
av			ar 2+2 = I (E)
av			
		1 lampe de travail	
		1 balai	
			avec/sans lave-glace
		MIXO TR 89 CH 5 0102 03	
		ou d'autres modes homologués	

### Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	INTERNATIONAL 685 AXL		
Homologation N°	CH	4423 68	
Carrosserie			
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	3250	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,90
Poids total	-	Cylindrée	3907

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- \*\* Carrosserie : avec cabine de sécurité fermée, CSD 0465/5 ou d'autres dispositifs de protection homologués.
- + Variante de pneus : AV = 12,4/11 - 24 6 PR 2400 (1,7) Vmax 30 km/h  
AR = 13,6/12 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h  
16,9/14 - 34 6 PR 3450 (1,3) 30 km/h.
- §) Equipement : la hauteur des feux rouges et stop, des clignoteurs arrière et l'emplacement des catadioptrés sont admis pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

#### Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.