

Genre du véhicule 40) Tracteur	Marque de fabrication INTERNATIONAL	Type 6 8 5 A	Fiche d'homologation No CH 4423 72
-----------------------------------	--	-----------------	---------------------------------------

Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMITED, Doncaster (GB)
 Identification sur la plaquette du constructeur "685 A"
 numéro du châssis "B51001CB.....-X" (-X = fin du No du châssis)
 Plaquette du constructeur à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant, au-dessus de l'essieu
 Numéro du châssis au-dessus de la plaquette du constructeur
 Identification du moteur "239DT2D" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc, derrière la bride du filtre à huile
 Importateur AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	INTERNATIONAL
Suspension	=	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres du différentiel resp. sur roues AR	Alésage	98,4
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Cylindres	3/207
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, dans bain d'huile, sur l'arbre du pignon resp. sur roues arrière	Puissance en kW	53 DIN
	identique au frein auxiliaire	Couple max. Nm	251
Frein d'arrêt	=	Déparasitage	=
Ralentisseur	=	Silencieux	1 = 457x203x101 mm "312 137 8R2"
Contrôle 2 circuits	=		

Carrosserie/Equipement	cabine OECD-No CSD 0518/13 *)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	=
Ceintures sécurité avant	=	arrière	=
Cale	=	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	=	Essuie-glace	1/ balai
Réservoir carburant	1/ 77 litres, tôle d'acier		
Avertisseur	MIXO TR 89 CH 50102 03 ou d'autres modèles homologués		
Nombre de places	total 1 + 1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		2760	Empattement 2165
Largeur	(1950-2360)	1950	Essieu double av ar
Hauteur		2520	Voie av 1580 - 1975
Porte à faux avant		550	Voie ar 1420 - 1930
Porte à faux arrière		1045	Braquage ø 9500 d 9700
Garde au sol	à vide	=	en charge

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1130	1970	3100
Répartition charge			=
			3100
Poids garantis	2090	3230	5320
Pneus	11.2/10 - 24	16.9 R 30	+))
Ply/bar	6 / 1,8	6 / 1,3	
Charge pour Vmax	2090	3800	
Jantes	30	30	
	W 10 x 24	W 15 x 30	
		mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein		28000 / --	
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		25,0	km/h
testée	25,0 km/h à min-1	2350	moteur 600/1100 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule		
m16	i-e 25,53	85,0		78,0 1725		ac)	Tracteur		
							INTERNATIONAL	6 8 5	A
							Homologation No CH	4423 72	
							Carrosserie		
F	G	H	J	R			Places	total 1 + 1	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24						Poids à vide	3100	Carburant
b = 3,10 à 2185 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		Charge utile	-	Cylindrée
b = 3,20 à 1600 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		Poids total	-	CV-impôt
b =	k =	à	min-1 k =	à	min-1				
O	O+P								
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection	BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Carrosserie / Equipement : d'autres dispositifs de protection homologués sont admis.

La hauteur des feux rouges/stop et des clignoteurs arrière est admise pour raisons techniques; les feux de position et les clignoteurs avant sont montés selon les prescription par l'importateur; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; dégivreur obligatoire (chauffage, soufflerie ou baguette chauffante).

→ Variante de pneus : AV = 12,4/11 - 24 6 PR 2400 (1,7) Vmax 30 km/h
 AR = 13.6/12 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h
 16.9/14 - 34 6 PR 3450 (1,3) 30 km/h.

Inscription dans le permis de circulation :
 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.