

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	INTERNATIONAL	E 633 AS	CH 4423 74

Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss
Identification	sur la plaquette du constructeur "E 633 AS" numero du châssis "D030409D....."
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Numero du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"179D" devant le no du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc-moteur
Importateur	AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	INTERNATIONAL	Type	D-179
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entrainement	toutes roues, libération traction avant	Refroidissement	eau	Cylindres	3
Frein de service	mécanique, multidisques à sec, sur roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	98,4	Course	128,5
		Cylindrée	2930	CV-impôt	14,92
		Puissance en kW	38 (DIN)	à /min	2180
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, dans bain d'huile, sur les roues arrière	Couple max. Nm	186	à /min	1350
		Silencieux	1 = 760x180x120 mm	"IH 3399347 R"	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire				
Ralentisseur	-				
Contrôle 2 circuits	-				

Carrosserie/Equipement	*)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2/sur demande	indic. vitesse	-	1000	1410	2410
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition chargée		
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	1000	1410	2410
Antivol	-			Poids garantis	1490	2380
Réservoir carburant	1/acier, 60 litres			Pneus	7.50 - 18	14.9 R 28
Avertisseur	SEIMA CH 5 1201 02	ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	6 / 2,8	6 / 1,4
				Charge	1620	3220
Nombre de places	total 1	av	centre	pour Vmax	30	30
			ar	Jantes	5.50 F 18	W 12 x 28 acier

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		3350	Empattement	1900		
Largeur		1513-2001	Essieu double	av	ar	
Hauteur		2420	Voie	av	1160 - 1254	
Porte à faux avant		550	Voie	ar	1090 - 1593	
Porte à faux arrière		900	Braquage Ø	g	10000 d	9600
Garde au sol	à vide		en charge			
				Garantie poids remorquable avec/sans frein	15860	mécanique automatique
				Garantie poids de l'ensemble	-	
				Poids remorquable testé	-	
				Charge garantie sur le toit	-	
				Vitesse maximale selon le constructeur	28,3	km/h
				testée	29,8	km/h à /mn
					2300	moteur 1140/660
						pnse de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	n _e	dB/A	dB/A	/min	/min		Genre du véhicule		
m8/ml6	24,44	82,5	74,5	1635	ac)	Genre du véhicule	<u>Tracteur</u>		
<u>valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>						Marque et type	<u>INTERNATIONAL</u>	<u>E 633 AS</u>	
						Homologation No CH	<u>4423 74</u>		
						Carosserie			
F	G	H	J	R		Places	total	<u>1</u>	avant
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Poids à vide	<u>2410</u>	Carburant	<u>D</u>
b = 3,00 à 2070	/min k =	à	/min k =	à	/min	Charga utile	<u>-</u>	Cylindrée	<u>2930</u>
b = 4,40 à 1525	/min k =	à	/min k =	à	/min	Poids total	<u>-</u>	CV-impôt	<u>14,92</u>
b = 4,50 à 1350	/min k =	à	/min k =	à	/min				
O	O+P								
S Bacharach = 4,5	Pompe d'injection BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : cabine de sécurité no FAT 1218/85 ou d'autres dispositifs protecteurs homologués; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : AV = 7.50 - 16 6 PR 1490 (2,8) Vmax 30 km/h
 AR = 12.4 - 28 6 PR 2550 (1,7) 30 km/h
 13.6 - 28 6 PR 2860 (1,6) 30 km/h
 ou d'autres pneus équivalents selon ETRTO resp. la garantie du constructeur

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation
 Tr(ZH)/lin *3y*

Schafisheim, 12.11.85
 Regensdorf, 28.11.85

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation