

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	RENAULT		R. 1133 - Caravelle Coupé	année 1964	N° 4'4 2 6-A		
Caractéristiques "R.1133" à l'avant sur auvent, sur plaquette constructeur (losange). - "Caravelle" à l'avant et "1100" à l'arrière du véhicule *) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT-SUISSE SA, Regensdorf							
N° du châssis frappé à droite, sur plancher, derrière siège avant + sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite, sur carter du vilebrequin, plaquette rivée							
Type du moteur 688 - 03 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur inversé							
Position du mot. arrière Frein-moteur							
Cylindrée	1'108 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 4'260		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'578		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 40	Voie avant 1'256	Hauteur 1'340			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 135	Voie arrière 1'226	Empattement 2'270			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,60/9,80			
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, tringles/câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	300	515	815	Dimension	145-380	145-380	Longueur
Charge utile	110	170	280	Charge pneu	350	350	Largeur
Total	410	685	1'095	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	500	700	1'125				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 55 SAE/47 DIN X	
Alésage		70		Course 72		C.V. impôts 5,64	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout	

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 163	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	Indic. de direction AV = comb. avec feux pos. (blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous phares *)	latéraux devant portes (AV=blanc/AR=rouge)**)
Phare brouillard		AR = sous les feux AR (orange)
Feux arrière	2/ combinés avec feux stop	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Réfecteurs	2/ séparés, sous clignoteurs Ø 50	Avertisseur 2/ électriques 1-ton + 2-tons (commande)
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur 2/ intér. centre haut - extér. gauche ST
Eclairage N° de contrôle	pr plaque oblongue seulement	Indicateur de vitesse km/h 2/4
Phare marche arrière		Parties dangereuses *)
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	79 bB à 5'100 t/min -	Avertisseur = 1-ton = 90 dB / 2-tons = 100 dB

Observations et exceptions

*) Identification : A partir du No de châssis 0'105'001.

***) Feux de stationnement : Ceux d'origine ne peuvent être utilisés que comme clignoteurs supplémentaires; doivent être modifiés en conséquence.

BT
1/65
x) 1966 = A partir No-châssis 20821
fabrication

2/65
x) 52 DIN-PS / Emblème - Renault cloimise

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 14.11.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	x) Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	RENAULT		R. 1133 - Caravelle Coupé	1964	4'4 2 6-A		
Caractéristiques "R.1133" à l'avant sur auvent, sur plaquette constructeur (losange), - "Caravelle" à l'avant et "1100" à l'arrière du véhicule *) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis	RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT-SUISSE SA, Regensdorf						
N° du châssis frappé	à droite, sur plancher, derrière siège avant + sur plaquette constructeur						
N° du moteur frappé	à droite, sur carter du vilebrequin, plaquette rivée						
Type du moteur	688 - 03 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur inversé						
Position du mot. arrière	Frein-moteur						
Cylindrée	1'108 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchron.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'260		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'578		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1" 40	Voie avant 1'256		Hauteur 1'340		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 135	Voie arrière 1'226		Empattement 2'270		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,60/9,80	Porte à faux arr. 1'044		
Frein à pied	hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à disques, tringles/câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	300	515	815	Dimension	145-380	145-380	Longueur
Charge utile	110	170	280	Charge pneu	350	350	Largeur
Total	410	685	1'095	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	500	700	1'125				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur: RENAULT		C.V. frein 55 SAE/47 DIN *	
Alésage		70		Course 72		C.V. impôts 5,64	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout	

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 163	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin AV = comb. avec feux pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéraux devant portes (AV=blanc/AR=rouge)**)
Feux de position	2/ séparés, sous phares *)		AR = sous les feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrière	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	2/ électriques 1-ton + 2-tons (commande)
Réflecteurs	2/ séparés, sous clignoteurs Ø 50	Rétroviseur	1/3/ intér. centre haut extér. gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h BT 2/64
Eclairage N° de contrôle	pr plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	*)
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 dB à 5'100 t/min -	Avertisseur	= 1-ton = 90 dB / 2-tons = 100 dB

Observations et exceptions

- *) Identification : A partir du No de châssis 0'105'001.
- ***) Feux de stationnement : Ceux d'origine ne peuvent être utilisés que comme clignoteurs supplémentaires; doivent être modifiés en conséquence.

BT
1/65 x) 1966 = A partir Na châssis 20821 ^{fabrication}

2/65 x) 52 DIN-PS / Emblème - Renault admise

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 14.11.63

La Commission d'expertise-type