

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
pr transports mixtes	R E N A U L T		R. 2132 A - Alouette		1964	4. ' 4 2 7		
Caractéristiques "R 2132 A" à gauche, à l'avant dans cabine, sur plaquette du constructeur (losange)								
"Alouette" au centre paroi avant			Carburant	essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT-SUISSE SA, Regensdorf (ZH)								
N° du châssis frappé à l'arrière, à gauche sur traverse, dans cadre de porte + sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur le bloc, devant distributeur d'allumage								
Type du moteur 688 - 01 - en ligne, vertical, OHV								
Position du motavant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'108 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 4'100			
Refroidissement au	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'780			
Entraînement	avant	Vitesse en 1"	22,5	Vole avant	1'320	Hauteur 1'975		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	93	Vole arrière	1'465	Empattement 2'270		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,25/9,90		Porte à faux arr. 745		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues (avec répartition de frein)								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	685	400	1'085	Dimension	165-380	165-380	165-15	Longueur 2'480
Charge utile	300	415	715	Charge pneu	1'250 par essieu			Largeur 1'088/1'560
Total	985	815	1'800		4 Ply			Hauteur 1'545
Gar. de fabr.	1'100	1'000	1'800		Truck Type			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2+1+1AR			Porte à faux arr. 600	
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 45SAE/39DIN		
Alésage		70		Course 72		C.V. Impôts 5,64		
Forme de la carrosserie limousine (petit bus ou combi)								
Nombre de places: total		8		(avant 2 milieu 3 arr. 3)		Places debout		

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 154	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin	
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)	
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR = combinés avec feux AR	(rouge)	
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques	
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop/clignot.	Avertisseur	2/ électr. (1- + 2-tons) avec commande	
Réfecteurs	2/ sous feux AR/stop	Ø 50	Rétroviseur	2/ de chaque côté sur pare-brise
Feu stop	2/ combinés avec feux AR/clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h	
Eclairage N° de contrôle	pr plaque normale seulement	Parties dangereuses		
Phare marche arrière				
Équipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	79	bB à 4'500 t/min -	Avertisseur: 1-ton 86 dB/2-tons 96 dB	

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 14.11.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
pr transports mixtes	RENAULT		R. 2132 A. - Alouette		1964	4 ' 4 2 7		
Caractéristiques "R 2132 A" à gauche, à l'avant dans cabine, sur plaquette du constructeur (losange)								
"Alouette" au centre paroi avant			Carburant	essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (P) - Importateur RENAULT-SUISSE SA, Regensdorf (ZH)								
N° du châssis frappé	à l'arrière, à gauche sur traverse, dans cadre de porte + sur plaquette							
N° du moteur frappé	à gauche, à l'avant sur le bloc, devant distributeur d'allumage							
Type du moteur 688 - 01 - en ligne, vertical, OHV								
Position du motavant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'108	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4		Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 4'100		
Refroidissement au	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.			Largeur 1'780		
Entraînement	avant	Vitesse en 1"	22,5	Voie avant	1'320	Hauteur 1'975		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	93	Voie arrière	1'465	Empattement 2'270		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,25/9,90		Porte à faux arr. 745		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues (avec répartition de frein)								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions Int. en mm
A vide	685	400	1'085	Dimension	165-380	165-380	165-15	Longueur 2'480
Charge utile	300	415	715	Charge pneu	1'250 par essieu			Largeur 1'088/1'560
Total	985	815	1'800		4 Ply			Hauteur 1'545
Gar. de fabr.	1'100	1'000	1'800		Truck Type			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2+1+1AR			Porte à faux arr. 600	
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 45SAE/39DIN		
Alésage		70		Course 72		C.V. Impôts 5,64		
Forme de la carrosserie limousine (petit bus ou combi)								
Nombre de places: total		8		(avant 2 milieu 3 arr. 3)		Places debout		

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 154	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin	
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)	
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR = combinés avec feux AR	(rouge)	
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques	
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop/clignot.	Avertisseur	2/ électr. (1- + 2-tons) avec commande	
Réfecteurs	2/ sous feux AR/stop	Ø 50	Rétroviseur	2/ de chaque côté sur pare-brise
Feu stop	2/ combinés avec feux AR/clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h	
Eclairage N° de contrôle	pr plaque normale seulement	Parties dangereuses		
Phare marche arrière				
Équipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	79	bB à 4'500 t/min -	Avertisseur: 1-ton 86 dB/2-tons 96 dB	

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 14.11.63

La Commission d'expertise-type