

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	I S E K I	TX 1500 F	CH 4433 01

Constructeur ISEKI AGRICULTURAL MACHINERY MFG. Co, LTD, Tokyo (J)
 Identification en préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur = "TX 1500 F"

Plaquette constr. à gauche, à l'avant latéralement, sur le capot
 N° du châssis à gauche, à l'avant latéralement, sur le longeron
 Ident. du moteur "KE75" à gauche, latéralement sur le bloc coulé en relief
 Importateur princ. RAPID MASCHINEN + FAHRZEUGE AG, 8953 Dietikon
 Véhicule homologué TX 1500 F - 006956 Signes fixes dans code du type

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique avec boîte compl. route/terrain
 Nombre de vitesses 3x2 ou 5x2 Entraînement toutes roues *)
 Frein de service mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne
 sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Retardisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque MITSUBISHI Type KE75
 Construction en ligne Temp. 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 2
 Alésage 78 Course 80
 Cylindrée 764 CV-impôt 3,89
 Puissance en CV 11kW/14,8 DIN à t/min 2700
 Bruit à proximité 98 dB/A à t/min 2800 x)
 Silencieux 1= 440x120x80 mm
 Mesure des gaz Facharach 8,5
 Bosch noirissement 3,8 à 1890 t/min

Carrosserie Minitracteur (\$))
 Nombre de portes Indic. vit.
 Ceintures sécurité Rétroviseur
 Cale Attelage AR= broche
 Antivol
 Nombre de places t 1 av. centre ar
 Dimensions
 Longueur int. 1970 ext. 1275 Empattements
 Largeur (950-1070) 950
 Hauteur 1640 Voie av. 765 ar. 760
 Porte à faux lat. 765 - 935 Voies av. 765 ar. 760
 av. 285 ar. 880
 ar. 410 Braquage g 4650 d 4650
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	260	270	530
Charge utile			
Poids total			530
Garantie fabr.	400	550	950
Dimens. pneus	5.00 - 12	8 - 18	(Variantes +)
Ply / bar	2 / 1,2	4 / 1,6	voir
Charge	400	1030	remarques)
pour V max	32	32	

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 14,6 km/h
 Vitesse maximale testée 14,1 km/h

à 2800 t/min au moteur resp. 500/830/1350 t/min à la prise de force

5)

Équipement	
Feux de route	
Feux de croisement	HELLA K 21041 + K 11132
Feux de position	HELLA K 21041 + K 11132
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	
Clignoteurs	av AV= 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ au centre séparé
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	I S E K I TX 1500 F		
Homologation			
N°	CH	4433 01	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	530	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	3,89
Poids total		Cylindrée	764

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 14,1 km/h, M3S, IA 6,0 = 80 dB/A;
à proximité = microphone à 50 cm de l'échappement.

*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

+) Variante de pneus : AV = 6 - 12 2 PR 400 (1,0) AR = 9,5 - 16 4 PR 1110 (1,4).

§) Modifications par l'importateur:

- montage de l'équipement: catadioptrés, éclairage de la plaque (lors de l'utilisation industrielle) et avertisseur;
- lors de l'immatriculation comme tracteur agricole, le dispositif de protection selon l'article 48, al. 5, OCE est obligatoire.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Dietikon, 30.11.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules