

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	I S E K I	T X 2 1 6 0 F	CH 4433 03

Constructeur ISEKI & CO., LTD., 3, Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo (J)
 Identification "TX 2160 F" sur la plaquette du constructeur
"TX 1510 F" préfixe au No du châssis (n'apparaît pas sur la plaquette)
 Plaquette constructeur en haut sur le carter intermédiaire, devant le siège du conducteur
 N° du châssis à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron
 Identification du moteur "K3B" à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc, coulé en relief
 Importateur principal R A P I D Maschinen und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon
 Véhicule homologué TX 1510 F 000 028

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique avec boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses 3 x 2 ou 3x2+2 Entraînement toutes roues xx)
 Frein de service mécanique, à expansion interne,
sur les arbres ritzel, resp. sur les roues AR,
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les arbres ritzel, resp. sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Carrosserie mini-tracteur *)
 Nombre de portes - Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
 Cale - Attelage AR = à broche
 Antivol -
 Nombre de places 1 av. - centre - ar. -
 Dimensions
 Longueur intérieur - extérieur 2240 Empattements 1280
 Largeur (980-1090) 980 Essieu double av - ar -
 Hauteur - 1730 Voie av 780 ar 780
 Porte à faux lat. - Voies av 765 - 935
 av 290 ar 780 - 890
 ar - 670 Braquage ø g 4700 d 4700
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - -

Moteur
 Marque MITSUBISHI Type K 3 B
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 3
 Aésage 68 Course 78
 Cylindree 849 CV-impôt 4,32
 Puissance en kW 11,4 à V/min 2600
 CV
 Brut à l'arrêt 72 dB/A à V/min 1950 x)
 Silencieux l= 350x110x80 mm
 Mesure des gaz Bacharach 9,0
BOSCH noircissement 2,8 à 95 %

Poids
 avant - arrière 290 total 570
 Poids à vide 290
 Charge utile -
 Poids total 570
 Garantie fabr. 400 550
 Dimens. pneus 5.00 - 12 8 - 18 (Variations +)
 Ply/bars 4 / 2,0 4 / 1,6 voir
 Charge 510 1050 remarques)
 pour V max 32 32
 Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 13,81 km/h
 Vitesse max testée 17,2 km/h
 à 2700 t/min au moteur, 480/770/1300 t/min à la prise de force

Equipement §) -
 Feux de route -
 Feux de croisement HELLA K 21041 + K 11132
 Feux de position HELLA K 21041 + K 11132
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop -
 Clignoteurs av AV= 4 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av - ar I (E)
 Feux de gabarit av - ar -
 Feux complémentaires -
 Eclairage plaque 1/ au centre, séparé
 Essuie-glace - avec/sans lave-glace
 Avertisseurs BOSCH 0 720 043 010
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque et type I S E K I T X 2 1 6 0 F
 Homologation N° CH 4433 03
 Carrosserie -
 Places total 1 avant -
 Poids à vide 570 Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 4,32
 Poids total - Cylindrée 849

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 13,2 km/h = 74 dB/A.
- xx) Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variante de pneus : AV = 6 - 12 2 PR 360 (1,0) V-max. 32 km/h
 AR = 9.5 - 16 4 PR 1110 (1,4) 32 km/h.
- *) Carrosserie : livrable sur demande avec cadre de sécurité FAT-454/79
 avec cabine de sécurité FAT-620/80/B;
 l'équipement doit être contrôlé et le No d'homologation relevé.
- §) Equipement : l'équipement électrique, les catadioptres et l'avertisseur sont montés par l'importateur.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

W
 • Lieu et date de l'homologation Dietikon, 26.08.80

Service fédéral d'homologation

Chariot à moteur

I S E K I

T X 2160 F

CH 4433 03

Fiche complémentaire I

Complément du 21.11.84 à Dietikon - Ta(ZH)/PR

Variantes de pneus : AV 20.5 x 8.00-10 4 PR 820(1,6) Vmax 30 km/h
AR 29 x 12.00-15 4 PR 1620(1,4) Vmax 30 km/h.

Dimensions : largeur = 980-1195 mm
voie AV = 765- 935 mm
voie AR = 780- 910 mm.
(valable pour toutes les variantes de pneus)