

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur *)	ISEKI	TS 3110 LF	CH 4433 05

Constructeur	ISEKI & CO. LTD, Tokyo / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur " TS 3110 LF "
	devant le No du châssis " TS 3F "
Plaquette constructeur	à gauche, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant
N° du châssis	au centre, à gauche en haut sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"E3AD1" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection
Importateur principal	RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon
Véhicule homologué	TS 3F - 00471

Châssis		Moteur	ISEKI	Type	E3AD1
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Construction	D	Position	avant
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain	Carburant	SAU	Nombre cylindres	3
Nombre de vitesses	2x2x4 = 16	Refroidissement	86,0	Course	86,0
Frein de service	mécanique, à expansion interne, toutes roues ***)	Alésage	1498	CV-impôt	7,63
Frein auxiliaire	sur les arbres intermédiaires, resp. les roues AR	Cylindres	23 (DIN)	à t/min	2600
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Puissance en kW			
	mécanique, à expansion interne,	CV			
	sur les arbres intermédiaires, resp. les roues AR	Bruit à l'arrêt	73,5	dB/A à t/min	1950 **)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 pot 540x117x77		
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	Bacharach 4,0		**)
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	-		

Carrosserie	avec arceau de sécurité FAT-No 651/80/B +)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-	Poids à vide	610	790	1400
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	-	Charge utile			
Cale	-	Attelage	à broche	Poids total	840	1770	2610
Antivol	-			Garantie fabr.	6,00 - 16	12,4 - 24	(Variantes ++)
Nombre de places	1 av.	centre	ar.	Dimens. pneus	4 / 2,0	4 / 1,0	voir
				Ply/bars	900	1790	remarques)
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge	30	30	
Longueur		3120	Empattements	pour V max			
Largeur		1410-1830	Essieu double	av			
Hauteur		2170	Voie	av	1120	ar	1200
Porte à faux	lat.		Voies	av	-	-	-
	av	465		ar	1100	-	1520
	ar	875	Bracage	g	6100	d	6100
Distance volant - vers l'avant du véhicule -							
				Garantie poids remorquable avec frein			
				Garantie poids remorquable sans frein			
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur			23,7 km/h
				Vitesse maximale testée			22,5 km/h
				à 705/1240 t/min à la prise de force, 2800			t/min au moteur

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	HELLA K 21041 + K 11132	
Feux de position	A (E) sur les ailes arrière	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	-	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av -	ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	-	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	-	
Essue-glace	-	
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 07 avec/sans lave-glace ou d'autres modèles homologués	

indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	I S E K I TS 3110 LF		
Homologation	-		
N°	CH	4433 05	-
Carrosserie	-		
Places	total 1	avant	-
Poids à vide	1400	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	7,63
Poids total	-	Cylindrée	1498

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 9433 03.
- **) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions
- ***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant
- +) Carrosserie : arceau, cadre ou cabine de sécurité homologués.
- ++) Variante de pneus : AV = 6.50 - 16 6PR 1230 (2,75) Vmax 30 km/h voie 1300 mm

Inscription dans le permis de circulation

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 04.06.81

Service fédéral d'homologation