

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Tracteur

I S E K I

T S 4 5 1 0 L F

CH 4433 C6

Constructeur ISEKI & CO., LTD., Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "TS 4510 LF"
 devant le N° du châssis "TS 5F" (n'apparaît pas sur la plaquette)
 Plaquette constructeur à gauche, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant
 N° du châssis à gauche, sur la boîte à vitesses, à côté du levier de commande
 Identification du moteur "E 3 A 3 1" devant le N° du moteur, à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière pompe injection
 Importateur principal RAPID, Maschinen und Fahrzeuge AG., 8953 Dietikon
 Véhicule homologué TS5F - 00 667

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique + boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses 16 Entraînement *)
 Frein de service mécanique, à expansion interne,
 sur les arbres intermédiaires resp. sur les
 roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les arbres
 intermédiaires resp. sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur

Marque I S E K I Type E3A31
 Construction en ligne Temps 4
 D Position avant
 Carburant eau Nombre cylindres 3
 Refroidissement 86,0 Course 102,0
 Alésage 1777 CV-impôt 9,05
 Cylindrée 23 DIN à t/min 2600
 Puissance en kW 77,0 dB/A à t/min 1950
 Bruit à l'arrêt 1 = 610 x 120 x 80 mm
 Silencieux ..
 Mesure des gaz Bacharach 4,0
 Déparasitage -

Carrosserie

avec arceau de sécurité (FAT No 862/82) ++
 Nombre de portes - Compteur de vitesse -
 Ceintures sécurité av - ar -
 Cale - Retroviseurs -
 Antivol -
 Nombre de places t 1 av. centre ar
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 3100 Empattements 1780
 Largeur 1600-1805 Essieu double av - ar
 Hauteur 2230 Voies av - ar
 Porte à faux av 465 Voies av 1130 - 1300
 ar 855 ar 1315 - 1520
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage Ø g 6100 d 6200

Poids avant 610 arrière 790 total 1400
 Poids à vide (avec arceau de sécurité)
 Charge utile
 Poids total
 Poids garantis 1520 1980 3420
 Pneus 6.00 - 16 12.4 - 24 +)
 Ply / bar 4 / 2,0 4 / 1,0
 Charge 840 1790
 pour V max 30 30
 Jantes

Gar. poids remorquable avec/sans frein mécanique 3500 automatique -
 Garantie poids de l'ensemble - -
 Poids remorquable testé - -
 Charge garantie sur le toit - -
 Vitesse maximale selon le constructeur 23,7 - km/h
 testée 22,5 km/h à t/min 2800 au moteur 690/1240 prise de force

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	HELLA K 21 041 + K 11 132	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	-	
Cliqnoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	-	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	-	
Essuis-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	I S E-K I		TS 4510 LF
Homologation N°	CH	4433 06	
Carrosserie	-		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1400	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	9,05
Poids total		Cylindree	1777

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- +) Variante de pneus : AV = 9.0/70 - 16 6 PR 2360 (3,5) Vmax 30 km/h
6.50 - 16 6 PR 1550 (2,75) 30 km/h
- +) Carrosserie : ou d'autres dispositifs de sécurité homologués;
lorsqu'équipé d'une cabine, l'équipement selon l'OCE doit être contrôlé.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.