

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	IHI-SHIBAUEA	S P 1 8 4 0	CH 4439 01

Constructeur ISHIKAWAJIMA-SHIBAUEA MACHINERY CO. LTD., Tokyo/Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "SP 1840"
 devant le N° du châssis "SP 1840"
 Plaquette constructeur à gauche, au centre latéralement sur carénage de la boîte à vitesses
 N° du châssis à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
 Identification du moteur "S 723" à droite, latéralement sur le bloc (coulé en relief)
 Importateur principal SAMEL STAUFFER & CIE., 1599 Les Thioleyres
 Véhicule homologué SP 1840-10 020

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 9 Entraînement *)
 Frein de service mécanique, à expansion interne, sur les arbres du différentiel resp. sur roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les arbres du différentiel resp. sur roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque IHI-SHIBAUEA Type S 723
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 3
 Alésage 72 Course 72
 Cylindrée 879 CV-impôt 4,48
 Puissance en kW 11,9 (DIN) à 1/min 2600
 Bruit à l'arrêt 70,0 dB/A à 1/min 1950
 Silencieux 1 pot 170x160x120 mm
 Mesure des gaz Bacharach 4,5
 Déparasitage -

Carrosserie tracteur léger
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse -
 Ceintures secures av - ar
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol -
 Nombre de places t 1 av - centre - ar -
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur - 2450 Empattements 1280
 Largeur 950-1082 Essieu double av - ar -
 Hauteur 1900 Voies av 790 ar -
 Porte à faux av 500 Voies av 750 ar 832
 ar 670 ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 3850 d 3800

Poids à vide avant amère total
 (avec cabine) 400 390 790
 (sans cabine) 285 275 560
 Poids total 400 500 900
 Poids garantis 400 500 900
 Pneus 5.00 - 12 8.3 - 20 +
 Ply / bar 2 / 1,2 4 / 1,6
 Charge 380 1120
 pour V max 30 30
 Jantes 12 x 3.00 D W 6 x 20
 Gar poids remorquable avec/sans frein - -
 Garantie poids de l'ensemble - -
 Poids remorquable testé - -
 Charge garantie sur le toit - -
 Vitesse maximale selon le constructeur 15 - km/h
 testée 15 km/h à 1/min 2670 au moteur 590 prise de force

Equipement
 Feux de route GR (E)
 Feux de croisement GR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R (E)
 Feux stop _____
 Clignoteurs av 1 (E) | _____ ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ | _____ ar I (E)
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux amers de brouillard _____
 Feux complémentaires _____
 Eclairage plaque 1/ à gauche combiné
 Essuie-glace 1/ balai avec/sans lave-glace
 Avertisseurs KLAXON CH 5 0701 05
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque et type IHI-SHIBAURA SP 1840
 Homologation N° CH 4438 01
 Carrosserie tracteur léger
 Places total 1 avant _____
 Poids à vide sel. le modèle _____ Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 4,48
 Poids total - Cylindrée 879

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : AV = 4.00 - 12 4 PR 500 (3,25) Vmax 30 km/h
 20x3.00 - 10 4 PR 630 (1,70) 30 km/h
 AR = 9,5 - 18 4 PR 1200 (1,40) 30 km/h

*) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.