

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	IHI-SHIBAURA	SE 4040	CH 4438 02

Constructeur	ISHIKAWAJIMA-SHIBAURA MACHINERY CO. LTD., Tokyo / Japon
Identification	sur la plaque du constructeur "SE 4040" devant le N° du châssis "SE 4040"
Plaque constructeur	à gauche, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
N° du châssis	à gauche, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"LEP854A" à gauche, latéralement sur le bloc (coulé en relief)
Importateur principal	SAMUEL STAUFFER & CIE., 1599 Les Thioleyres
Véhicule homologué	SE4040-12947

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	12 ou 24 Entraînement toutes roues *
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres du différentiel resp. sur roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres du différentiel resp. sur roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur			
Marque	IHI-SHIBAURA	Type	LEP854A-3
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	85	Course	94
Cylindrée	2133	CV-impôt	10,86
Puissance en kW	30,3 (DIN)	à t/min	2500
Bruit à l'arrêt	79,0 dB/A	à t/min	1875
Silencieux	1 pot 430 x Ø 100 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 2,0		
Déparasitage			

Carrosserie	avec arceau de sécurité type DF 41, FAT-No 953/83		
Nombre de portes		Compteur de vitesse	
Ceintures sécurité	av	ar	
Cale		Rétroviseurs	
Antivol			
Nombre de places	t 1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3435	Empattements 1870 /
Largeur		1510-1810	Essieu double av ar
Hauteur		2210	Voies av 1180 ar
Porte à faux	av	690	Voies av - ar
	ar	875	ar 1200 - 1500
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 6600 d 6550

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	630	1100	1730
Charge utile			-
Poids total	630	1100	1730
Poids garantis	1350	1640	2850
Pneus	8 - 18	11 - 28	*)
Pty / bar	4 / 1,6	4 / 1,2	
Charge pour V max	1040	2010	
Jantes	30	30	
	W 6 x 18	W 11 x 28	
		mécanique	automatique
Gaz poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
testée 25 km/h à t/min 2500		560	au moteur 560 pns de force

Equipement		
Feux de route	<u>COBO DGM 7886 FM</u>	
Feux de croisement	<u>COBO DGM 7886 FM</u>	
Feux de position	<u>A (E)</u>	
Feux rouges	<u>R (E)</u>	
Feux stop	<u>S1 (E)</u>	
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u>	ar <u>2a (E)</u>
Catadioptrés	av _____	ar <u>I (E)</u>
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux arrière de brouillard	_____	
Feux complémentaires	_____	
Eclairage plaque	_____	
Essuie-glace	_____ avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	<u>KLAXON CH 5 0701 05</u> ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Tracteur</u>		
Marque et type	<u>IHI-SHIBAURA SE 4040</u>		
Homologation N°	CH	<u>4438 02</u>	
Carrosserie	_____		
Places	total	<u>1</u>	avant _____
Poids à vide	<u>1730</u>	Carburant	<u>D</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>10,86</u>
Poids total	<u>1730</u>	Cylindrée	<u>2133</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
+) Variante de pneus : AR = 13 - 24 6 PR 3020 (1,4) Vmax 30 km/h.

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.