

Genre du véhicule:	Marque de fabrication:	Type:	Fiche d'homologation No:
40) Tracteur	IHI - SHIBAURA	SD 3640	CH 4438 04

Constructeur	ISHIKAWAJIMA SHIBAURA MACHINERY CO. LTD., Tokyo / Japon		
Identification	sur la plaquette du constructeur	"SD 3640"	
	numéro du châssis	"SD 3640 -	
Plaquette du constructeur	à gauche, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses		
Numéro du châssis	à gauche, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses		
Identification du moteur	"T 853 A" à gauche, latéralement sur le bloc (coulé en relief)		
Importateur	Samuel STAUFFER & Cie, 1599 Les Thioleyres		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	IHI-SHIBAURA
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	circ. de billes avec assistance hydraulique	Carburant	D
Entretien	toutes roues, libération traction avant	Refroidissement	eau
Frein de service	mécanique, à expansion interne, agissant sur roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	85,0
		Cylindrée	1701
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur roues AR	Puissance en kW	23,9 (SAE-net)
		Couple max. Nm	103
Frein d'arrêt	id. au frein auxiliaire	Déparasitage	-
Ralentisseur	-	Silencieux	1 pot 390 x Ø 80 mm
Contrôle 2 circuits	-		
		Type	T 853 A
		Temps	4
		Position	avant
		Cylindres	3
		Course	100,0
		CV-impôt	8,66
		à min-1	2500
		à min-1	1600

Carrosserie/Equipement	*)		
Nombre de portes	2/ sur demande	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arnière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	1 balai
Réservoir carburant	1/29 lt/acier		
Avertisseur	BCSCH 20016 (E)	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3065	Empattement	1630
Largeur	1530-1740		Essieu double av	ar
Hauteur	2120		Voie av	1160 - 1290
Porte à faux avant	585		Voie ar	1160 - 1370
Porte à faux arrière	850		Braquage Ø g	5800 d 5800
Garde au sol	à vide		en charge	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	640	840	1480
Répartition charge			
	640	840	1480
Poids garantis	1250	1360	2400
Pneus	6.00 - 16	13.6 - 24	*)
Pty/bar	4 / 2,0	4 / 1,0	
Charge	1140	2060	
pour Vmax	30	30	
Jantes	16 x 4.00 E	24 x W 11	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	1900	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	-	
Charge garantie sur le toit	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	21,8	km/h
testée	21,7 km/h à min-1	2750 moteur 585/740/940/1440 nse de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule			
m12	27,18		83,5	76.0	1875	ac)	Tracteur			
							Marque et type	HI - SHIBAURA	SD 3640	
							Homologation No CH	4438 04		
							Carrosserie			
F	G	H	J	R			Places	total	1	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24									
b = 2,10 à 2375 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		Poids à vide	1480	Carburant	D
b = 3,70 à 1750 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		Charge utile	-	Cylindrée	1701
b = 4,20 à 1600 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		Poids total	-	CV-impôt	8,66
O	O+P									
S Bacharach = 6,0	Pompe d'injection	DIESEL-KIKI								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : avec cadre-/cabine de sécurité MAUSER, type CS 722, FAT-1114/84. L'équipement OCE avec cabine entièrement fermée est à contrôler à l'immatriculation.
- +) Variante pneus : arrière: 12.4/11 - 24, 4 PR, charge 1890 kg à 1,1 bar, v/max. 30 km/h.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Les Thioleyres, 29.11.84 Remplace la fiche d'homologation du Vn/lin

Service fédéral d'homologation