

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	JACOBSEN	5 3 3 3 2 (GT 1650)	CH 4440 04

Constructeur JACOBSEN MFG Co Racine Wisconsin (USA)
 Identification "53332" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, à l'avant latéralement sur le support devant l'essieu
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron (frappé par l'importateur)
 Ident. du moteur "K 341" à droite, latéralement sur le bloc, derrière le démarreur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. Otto RICHER AG Rasenpflegemaschinen 5401 Baden
 Véhicule homologué 1635 Signes fixes dans code du type 53332

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique, entraînement hydrostatique
 Nombre de vitesses 2 sans palier Entraînement sur roues arrière
 Frein de service mécanique, à ruban, sur l'arbre primaire de l'essieu arrière resp. sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban séparé, sur l'arbre primaire de l'essieu arrière resp. sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque KOHLER (USA) Type K 341 AQS
 Construction monobloc Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. air Nombre cylindr. 1
 Alésage 95,25 Course 82,55
 Cylindrée 588 CV-impôt 2,99
 Puissance en CV 16 SAE-net à 1/min 3600
 Bruit 76 dB/A à 1/min 3600
 Silencieux 1 = 315 x ø 155 mm
 Mesure des gaz 4,0 % CO à 1000 t/min
 Déparasitage OCE, annexe B, chiffres 3+4 = A

Carrosserie minitracteur avec divers engins de travail *)
 Nombre de portes - Indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Rétroviseur -
 Cale - Attelage sur demande
 Antivol -
 Nombre de places t 1 av centre ar
 Dimensions int. ext.
 Longueur 1890 Empattements 1170
 Largeur 990
 Hauteur 1090 Voie av 775 ar 750
 Porte à faux lat. Voies av - ar -
 av 340 ar -
 ar 380 Braquage g 4300 d 4300
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant 180 arrière 160 total 340 *)
 Poids à vide
 Charge utile
 Poids total
 Garantie fabr. 455 680 1135
 Dimens. pneus 16x6.50-8 23x10.5-12 (Variantes voir remarques)
 Ply / bar 2 / 1,0 2 / 0,7
 Charge 376 810
 pour V max 16 16
 Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 11 km/h
 Vitesse maximale testée 11 km/h

Equipement _____
 Feux de route _____
 Feux de croisement HELLA K 11078/11095
 Feux de position HELLA K 11078/11095
 Feux rouges R (E)
 Feux stop _____
 Clignoteurs av HELLA K 12716 | ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ | ar I (E)
 Feux de gabarit av _____ | ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque l séparé
 Essuie-glace _____ avec/sans lave-glace
 Avertisseurs HELLA 002526

 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque et type J A C O B S E N 53332
 Homologation N° CH 4440 04
 Carrosserie _____
 Places total 1 avant _____
 Poids à vide 340 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 2,99
 Poids total Cylindrée 588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Engins de travail :
- | | | |
|------------------|-------------|-------------|
| tondeuse à gazon | largeur 42" | poids 50 kg |
| tondeuse à gazon | largeur 50" | 65 kg |
| fraise à neige | largeur 42" | 108 kg |
| chasse-neige | largeur 48" | 47 kg |

Livrable: lests pour les roues arriere, 23,5 kg par roue.

L'importateur modifie la sortie de l'échappement à l'avant à gauche, vers le bas.

Remplace FH CH 4440 04 du 02.03.77
 modification du frein auxiliaire
 (01.02.78)

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 02.03.77 / Schafisheim, 14.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Chariot à moteur

J A C O B S E N

53 332 (GT 1650)

CH 4440 04

Fiche complémentaire

I

Complément du 22.06.79 à Baden - Gau/lin

Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 11 km/h = 75 dB/A
à proximité = 94 dB/A à 2700 t/min (3/4).