

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	JACOBSEN	5 3 3 0 1 (GT 1450)	CH 4440 06

Constructeur JACOBSEN MFG CO, Racine, Wisconsin (USA)
 Identification "53301" préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, à l'avant latéralement sur le support devant l'essieu
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron (frappé par l'importateur)
 Ident. du moteur "K 321" à droite, latéralement sur le bloc, derrière le démarreur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. OPTO RICHEL AG, Rasenpflagemaschinen, 5401 Baden
 Véhicule homologué 53301 1904 Signes fixes dans code du type 53301

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission x) mécanique avec entraînement hydrostatique primaire
 Nombre de vitesses 2 Entraînement sur les roues AR
 Frein de service mécanique, à ruban, sur l'arbre primaire de l'essieu arrière resp. sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban séparé, sur l'arbre primaire de l'essieu arrière resp. sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque KOHLER Type K 321 ...
 Construction monobloc Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. air Nombre cylindr. 1
 Alésage 88,9 Course 82,55
 Cylindrée 512 CV-impôt 2,6
 Puissance en CV 14 SAE-net à U/min 3600
 Bruit à proximité 90 dB(A) à U/min 2700 (3/4)
 Silencieux 1 = 315 x Ø 155 mm
 Mesure des gaz 4,0 % à 800 t/min
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A

Carrosserie minitracteur avec divers engins de travail *)
 Nombre de portes - Indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Retroviseur -
 Cative - Attelage AR= à broche
 Antivol -
 Nombre de places 1 av centre ar
 Dimensions int. ext.
 Longueur 1940 Empattements 1170
 Largeur 1000
 Hauteur 1080 Voie av 790 ar 750
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 370 ar -
 ar 400 Braquage g 4750 d 4150

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 180 140 320
 Charge utile - - -
 Poids total 320
 Garantie fabr. 455 680 1135
 Dimens. pneus 16x6,50-8 23x10,50-12 (Variantes
 Ply / bar 2 / 1,0 2 / 0,7 voir
 Charge 360 810 remarques)
 pour V max 16 16
 Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 11 km/h
 Vitesse maximale testée 11 km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	HELLA K 11078/11095	
Feux de position	HELLA K 11078/11095	
Feux rouges	R (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av HELLA K 12716	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	-	
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA 002 526	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	J A C O B S E N	53301	
Homologation N°	CH 4440 06		
Carrosserie	-		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	320	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	2,6
Poids total		Cylindrée	512

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Engins de travail : tondeuse à gazon largeur 42" (1067 mm) poids 50 kg
tondeuse à gazon largeur 50" (1270 mm) 65 kg
fraise à neige largeur 42" (1067 mm) 108 kg
chasse-neige largeur 48" (1220 mm) 47 kg
- livrable: lests pour les roues arrière, 23,5 kg par roue.
- +) Le tuyau d'échappement depuis la sortie du pot est monté par l'importateur, sortie à l'avant vers le bas.
- x) Transmission : avec inverseur.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 10.05.77
Berne, 01.02.78

Homologation fédérale des types de véhicules