

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>JOHN - DEERE</b>	<b>3 1 3 0</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>4447 12</u>
--------------------------------------	-------------------------------	----------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "3130" de chaque côté sur véhicule et sur plaquette du constructeur, à l'avant, à droite sur longeron au-dessus de l'essieu AV

Numéro du châssis frappé à l'AV à droite sur longeron au-dessus de l'essieu AV  
 Signe d'identification du moteur frappé "6329DL-." à droite, latéralement sur bloc, plaquette rivée  
 Constructeur **JOHN-DEERE, Werke Mannheim (D)** Importateur **MATRA, Zollikofen**

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
 Direction au centre Assistance hydraulique  
 Frein de service hydr. disques dans bain d'huile sur roues AR,  
 Frein auxiliaire méc. à ruban externe [2 pédales av. verrouillage  
 Frein stationn. sur différentiel Frein pr. rem. -  
 Transmission mécanique Nombre vit. 2 x 3 x 2  
 Blocage differ. oui Crochet rem. broche AV+AR Vitesse max. 25 \* km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque JOHN-DEERE Carbur. D  
 Type 6329 DL - ..  
 Position avant Nombre cyl. 6  
 Alésage 102 Course 110  
 Cylindr. 5390 cm<sup>3</sup> CV-Impot 27,45  
 CV-puiss. 89 (DIN) à 2500 t/m  
 Refroidissement eau  
 Brult 85 dB (A) à 2600 \*\* t/m  
 Amortissement brult 1 pot (cheminée)

**CARROSSERIE** Forme \_\_\_\_\_ Nombre portes \_\_\_\_\_  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_

Nombre de places : Total 1 (s. dem. 2 sièges de secours sur les ailes) 610x250x135

**DIMENSIONS** Voie AV 1445-2095 AR=1600-2100  
 Diam. braquage G 8,30 DR 8,30  
 Empattement 2465 / ( / / )  
 Dimensions ext. \_\_\_\_\_ Dimensions int. \_\_\_\_\_  
 Longueur 4100  
 Largeur 2040-2555 \*\*  
 Hauteur 2460 (cheminée)  
 Porte à faux AV 555  
 AR 1080  
 lat. \_\_\_\_\_

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1250</u>	_____	<u>2400</u>	<u>3650 ***</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	<u>1250</u>	_____	<u>2400</u>	<u>3650</u>
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>6000</u>
Dimens. pneus	<u>7.50-18 6PR</u>	_____	<u>15-34 8PR</u>	_____
Charge p. essieu	<u>1530</u> ( <u>2,5</u> )	_____	<u>5120</u> ( <u>1,4</u> )	_____

Poids maxi remorquable 60000 kg.  
 Variantes de pneus AR: 14-38 8PR charge 4480 kg (1,5)  
14-34 8PR charge 4480 kg (1,5)



Tracteur

JOHN DEERE

3 1 3 0

CH 4447 12

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 16.01.1975 - AS

Dès 1975, les tracteurs équipés sur demande de la boîte complémentaire "HY-10" (2x3x2) seront munis d'un verrouillage mécanique. Pour verrouiller, placer le levier sur "P" (repéré au tableau de bord) et engager un rapport de la boîte principale.

Complément du 12.06.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 24,1 km/h, M3S, 83,75 dB/A  
à proximité de l'échappement : 101,75 dB/A à 2550 t/min (50 cm du carénage  
moteur, cheminée)

Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 3,1  
(nMd 1220 t/m)  
en accélération libre, Bacharach 3,0