

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	JOHN DEERE	2 1 3 0 A	CH 4447 19

Constructeur JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, Mannheim (D)
 Identification "2130 A" sur la plaquette du constructeur "L" derrière le No du châssis = usine de montage
 "CH 4447 19" sur la plaquette de l'importateur
 Plaquette constr. à droite, au-dessus de l'essieu avant (la plaquette de l'importateur se trouve au même endroit)
 N° du châssis à droite, au-dessus de l'essieu avant
 Ident. du moteur "4239 DL .." à droite, latéralement sur le bloc, plaquette rivée
 Importateur princ. MATRA ZOLLIKOFEN, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG., Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen
 Véhicule homologué 182_932_L Signes fixes dans code du type 2130 A

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, sur demande assistance hydraulique
 Transmission mécanique + boîte complémentaire route / terrain *
 Nombre de vitesses 2 x 4 *) Entraînement toutes roues **
 Frein de service hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres d'entraînement des roues AR, frein indépendant par 2 pédales avec verrouillage mécanique, à ruban dans bain d'huile, sur le différentiel, levier avec secteur
 Frein auxiliaire identique au frein auxiliaire
 Frein d'arrêt -
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Carrosserie sur demande toit-abri de sécurité ou cabine
 Nombre de portes avec cabine = 2 Indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Retroviseur avec cabine = 2
 Cale - Attelage AV + AR = broches
 Antivol -
 Nombre de places 1 + 1 siège de secours sur l'aile gauche
 Dimensions
 Longueur int. 3570 Empattements 2170 /
 Largeur 1800-2435 /
 Hauteur 2185 Voie av 1590 ar 1560
 Porte à faux lat. - Voies av 1490 ar 1900
 av 540 ar 1450 - 1980
 ar 660 Braquage g 7500 d 7300

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Moteur
 Marque JOHN DEERE Type 4239 DL ..
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidis. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 106,5 Course 110
 Cylindrée 3918 CV-impôt 19,95
 Puissance en CV 75 DIN à V/min 2500
 Bruit 84 dB/A à t/min 2500
 Silencieux 1 = 482x117x212 mm
 Mesure des gaz Bosch noirçissement 4,5 / Bacharach 3,0
 Déparasitage -

	avant	arrière	total
Poids			
Poids à vide	1400	1860	3240
Charge utile			
Poids total			3240
Garantie fabr.			4500
Dimens. pneu	9 - 24	12 - 38	(Variantes +)
Ply / bar	6 / 1,3	6 / 1,5	voir
Charge	1580	3550	remarques)
pour V max	30	30	

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testée 25,6 km/h
 à 2500 t/min au moteur, 670 t/min à la prise de force

§) Equipement	M	(E)	
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans M
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Cilgnoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrcs	av		ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av A	(E)	sur ailes ar
Feux complément	-		
Eclairage plaque	-		
Esaie-glace	1/ si cabine (pour cabine fermée = dégivreur)		
Avertisseurs	BOSCH O 320 143 010		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	JOHN DEERE		2130 A
Homologation			
N°	CH 4447 19		
Carrosserie			
Places	total 1 + 1		avant
Poids à vide	3240	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,95
Poids total		Cylindrée	3918

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Transmission : sur demande boîte à commande sous charge "High-Low"; nombre de vitesses 2x4x2 ; verrouillage mécanique sur "P" de la boîte auxiliaire + engagement d'une vitesse de la boîte principale.
- **) Entretien : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel du pont arrière.
- +) Variante de pneus : d'autres pneus de charge et de vitesse correspondantes selon les normes SNV, vdk ou les indications des fabricants.
- §) Equipement : la hauteur des feux rouges, stop et des cilgnoteurs AV et AR est admise pour raisons techniques. Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:
(101) - 1 plomb sur butée de pleine charge.

La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules portant une plaquette de l'importateur séparée.

Lieu et date de l'homologation
Zollikofen, 27.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

JOHN DEERE

2 1 3 0 A

CH 4447 19

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 12.06.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 24 km/h, M4S, 84 dB/A

à proximité de l'échappement : 100 dB/A à 2550 t/m (50 cm du carénage moteur, cheminée)

Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 4,3
en accélération libre, Bacharach 4,0 (nMd 1500 t/m)