

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	JOHN DEERE	4040	CH 4447 25
Constructeur	JOHN DEERE Werke Mannheim, Mannheim (D)		
Identification	"4040" sur plaquette du constructeur (L derrière le No du châssis = usine de fabrication)		
Plaquette constr.	à droite, au-dessus de l'essieu avant		
N° du châssis	à droite, au-dessus de l'essieu avant		
Ident. du moteur	"6359 TI-01" à droite, latéralement, sur le bloc (plaquette)		
Importateur princ.	MATRA ZOLLIKOFEN, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen		
Vehicule homologué	285846L	Signes fixes dans code du type	4040

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	JOHN DEERE
	Nombre de roues	Type	6.359TI-01
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	boîte sous charge, mécanique synchronisée *	Temps	4
Nombre de vitesses	2 x 2 x 4	Carburant	D
Frein de service	à haute pression hydraulique, à disques, sur toutes les roues, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues AR	Refroidiss.	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Nombre cylindr.	6
Ralentisseur		Alésage	106,5
Contrôle 2 circ.		Course	110
		Cylindrée	5876
		CV-impôt	29,93
		Puissance en CV	81 kW
		à t/min	2200
			(110 DIN)
		Bruit à proxi.	98 dB/A
		à t/min	2300 **
		Silencieux	1 pot 383x212x117 mm (cheminée)
		Mesure des gaz	BOSCH noirissement 3,1 (Md. max. 1300 t/min)
			Bacharach 5,5

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2	avant	1440
Indic. vit.		arrière	3280
Centures sécurité	Rétroviseur gauche + droite	total	4720
Cale	510x190x340 mm	Charge utile	
Attelage	AV+AR= à broches	Poids total	
Antivol		Garantie fabr.	2400
		5430	7500
Nombre de places	1 av.	Dimens. pneus	10.00-16
	centre	16.9/14-38	(Variantes +)
	ar	Ply / bar	6/2,25
		8/1,1	voir
Dimensions	int.	Charge	2640
Longueur	ext.	pour V max	30
2300	Empattements		
2850	2670	Garantie poids remorquable avec frein	
Voie	av 1570	Garantie poids remorquable sans frein	
Voies	ar 1720	Garantie poids de l'ensemble	
av 1470	- 2070	Poids remorquable testé	
ar 1480	- 2090	Vitesse maximale selon le constructeur	23,07 km/h
Braquage	g 8600	d 8300	Vitesse maximale testée
			23 km/h

à 2300 t/min au moteur resp. 570 t/min à la prise de force

Equipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadiopres	av	ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av SAW A 2080/2081	ar SAW A 2080/2081
Feux complément.	4 lampes de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque		
Essue-glace	2 balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 043 010 ou d'autres modèles homologués.	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	JOHN DEERE	4040	
Homologation N°	CH	4447 25	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	4720	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	29,93
Poids total		Cylindrée	5876

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Transmission : boîte c.v. sous charge "High-Low"; verrouillage mécanique sur position "P".
- ***) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 23 km/h, M3D (M4D bloquée) = 83,25 dB/A; à proximité = à 50 cm du carénage du moteur.
- +) Variante de pneus : AV = 11.00 - 16 8 PR 1640 (2,25) V-max. 30 km/h
AR = 18.4 R 38 8 PR 4760 (1,1) 30 km/h
- §) Equipement : l'emplacement des feux est admis pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Zollikofen, 17.8.78
Lieu et date de l'homologation