

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	JOHN DEERE	4040 A	CH 4447 27
Constructeur	JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, Mannheim (D)		
Identification	"4040 A" sur la plaquette du constructeur ( L derrière le No du châssis = usine de fabrication)		
Plaquette constr.	à droite, au-dessus de l'essieu avant		
N° du châssis	à droite, au-dessus de l'essieu avant		
Ident du moteur	"6359 TL - 01" à droite, latéralement, sur le bloc, plaquette rivée		
Importateur princ.	MATRA ZOLLIKOFEN, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen		
Véhicule homologué	301117 L	Signes fixes dans code du type	4040 A

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	hydrostatique	Marque	JOHN DEERE
Transmission	boîte sous charge, mécanique synchronisée *	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	2 x 2 x 4	Carburant	D
Frein de service	entraînement toutes roues **	Refroldiss.	eau
Frein auxiliaire	haute pression hydraulique, à disques, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques, sur les roues arrière	Alésage	106,50
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindrée	5876
Ralentisseur	-	Puissance en CV	81 kW (110 DIN) à t/min
Contrôle 2 circ.	-	Bruit à proximité 98 dB/A à t/min	2300 ***
		Silencieux	1= 840x215x120 mm (cheminée)
		Mesure des gaz	Bosch noircissement 3,1
			Bacharach 5,5

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	1	avant	1830
Ceintures sécurité	-	arrière	3520
Cale	510x190x340 mm	total	5350
Antivol	-	Charge utile	
Nombre de places	t 1 av centre ar	Poids à vide	1830
Dimensions	int. ext.	Charge totale	5350
Longueur	4160	Poids total	2400
Largeur	2280-2500	Garantie fabr.	2400
Hauteur	3030	Dimens. pneus	12.4 - 24
Porte à faux	lat. av. ar	Ply / bar	6 / 1,7
	Voies av. ar	Charge	2550
	Voies av. ar	pour V max	30
	Braquage g d		30
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorquable avec frein	
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	23,10 km/h
		Vitesse maximale testée	23,10 km/h

à 2300 t/min au moteur resp. 570 t/min à la prise de force

Equipement §)  
 Feux de route M (E)  
 Feux de croisement M (E)  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptres av | ar 2+2/1 (E)  
 Feux de gabarit av SAW A 2080/2081 ar SAW A 2080/2081  
 Feux complément 4 lampes de travail avec lampe-témoin  
 Eclairage plaque  
 Essuie-glace 2/ balais lave-glace  
 Avertisseurs HELLA Q02 952 / ei 20011  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du Tracteur  
 véhicule  
 Marque et type JOHN DEERE 4040 A  
 Homologation  
 N° CH 4447 27  
 Carrosserie  
 Places total 1 avant  
 Poids à vide 5350 Carburant D  
 Charge utile CV-impôt 29,93  
 Poids total Cylindrée 5876

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Transmission : boîte c.v. sous charge "High-Low"; verrouillage mécanique sur position "P".  
 \*\*) Entretien : sur toutes roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière.  
 \*\*\*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 23 km/h, M3D (M4D bloquée) = 83,25 dB/A;  
 à proximité = à 50 cm du carénage du moteur.  
 +) Variante de pneus : AV = 13.6/12 - 24 6 PR 2680 (1,6) V-max. 30 km/h  
 AR = 18.4/15 - 38 8 PR 5430 (1,4) 30 km/h.  
 §) Equipement : la hauteur des feux de position et des clignoteurs AV est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;

- la distance des feux de gabarit depuis le bord du véhicule de 10 cm doit être respectée.

Zollikofen, 25.9.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules