

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	JOHN DEERE	3 6 4 0 A	CH 4447 48

Constructeur	JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, D-6800 Mannheim / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "3640 A"
Plaque du constructeur	numéro du châssis "....." (la lettre derrière le No du châssis = constructeur)
Plaque du constructeur	à droite, au-dessus de l'essieu avant
Numéro du châssis	à droite, au-dessus de l'essieu avant
Identification du moteur	"6359 DL 07" plaquette, à droite latéralement sur le bloc
Importateur	MATRA ZOLLIKOFEN, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	JOHN DEERE	Type	6.359DL-07
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les roues arrière *)	Alésage	106,5	Course	110,0
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à ruban, dans bain d'huile, sur les arbres du différentiel	Cylindrée	5876	CV-impôt	29,93
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	81 DIN	à min-1	2400
Frein d'arrêt	-	Couple max Nm	410	à min-1	1200
Ralentisseur	-	Déparasitage	-		
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 = 540x220x160 mm "AL 37167"		
		Insonorisation:	écrans de réflexion des deux côtés du moteur près du ventilateur (env. 550 x 300/390 mm)		

Carrosserie/Equipement	cabine de sécurité; No-OCDE = CSS 012 §)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	1	Indic. vitesse	-	2100	3100	5200
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge		
Cale	1/510x200x350 mm	Rétroviseurs	gauche + droite			
Antivol	-	Essuie-glace	-	Poids garantis	3200	6270
Réservoir carburant	2/plastique, 143 + 52 litres			Pneus	13,6 R 28	16,9 R 38
Avertisseur	1/BOSCH el 20018 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	- / 1,6	- / 1,6
				Charge	3100	5150
Nombre de places total	1 av.	centre	ar.	pour Vmax	30	30
				Jantes	W 12 x 28	DW 15 x 38
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur	4475-4540	Empattement	2580	Garantie poids de l'ensemble	17600	
Largeur	2050-2450	Essieu double av	ar.	Poids remorquable testé		
Hauteur	2800	Voie	av 1610 - 2115	Charge garantie sur le toit		
Porte à faux avant	665-730	Voie	ar 1600 - 2000	Vitesse maximale selon le constructeur	30,0	km/h
Porte à faux arrière	1230	Braquage ø	g 9500 d 9400	testée	30,0	km/h à min-1 2450
Garde au sol	à vide	en charge	-	moteur	620/1200	prise de force

Emissions de bruit		Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e		dB/A	min-1		Genre du véhicule	Marque et type	
m12 / m16	33,23	83,5	78,0	1800	ac	Tracteur	JOHN DEERE 3640 A	
						Homologation No CH	4447 48	
						Carrosserie	-	
F	G	H	J	R				
.De fumée OCE annexe 3	ECE-24			Places	total	1	avant	
b = 0,80 à 2280 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids à vide	5200	Carburant	D	
b = 1,00 à 1680 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Charge utile	-	Cylindrée	5876	
b = 3,90 à 1200 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids total	-	CV-impôt	29,23	
.O	O+P							
S Bacharach = 2,00	Pompe d'injection	Stanadyne						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variantes de pneus : AV = 14.9 R 26 3500 (1,6) Vmax 30 km/h jantes W 13 x 26
 16.9 R 24 4240 (1,6) 30 km/h W 15 L x 24
 AR = 18.4 R 38 6000 (1,6) 30 km/h W 16 L x 38

d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'article 13/1 de l'OCE.

§) Equipement : la distance du sol des feux et des clignoteurs ainsi que la distance du bord des clignoteurs AV sont admises pour raisons techniques. Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gararit AV + AR sont obligatoires.

*) Frein de service : disque supplémentaire, agissant sur cardan (est déclenché automatiquement en actionnant le frein indépendant).

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plcmb sur butée de pleine-charge

Lieu et date de l'homologation Zollikofen, 28.01.85
 Vn/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation