

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	S T U A G		B 2 / 400		1963	4 ' 4 5 9	
Caractéristiques	"B 2/400" en haut sur timon						
	Carburant			Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis	STUAG, Zollikofen (BE)						
N° du châssis frappé	en haut sur timon + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.	Frein-moteur						
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur		
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem.		Largeur		
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Hauteur		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir. *)		Distance axe AR/attache		4'350	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 2'000	
Frein de service: air comprimé, 1-conduite, indirecte, à expansion interne, s.les 2 roues							
Frein d'arrêt: mécanique, à expansion interne, à câble, s.les 2 roues, levier à main							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide				Dimension	7.50-16	Garantie	Longueur 1'960/1'950
Charge utile				Charge pneu	1'500	Pirelli	Largeur 2'180
Total			3'000		8 Ply	20.6.63.	Hauteur 2'280
Gar. de fabr.			3'000				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	Porte à faux arr. 1'880
Direction: position				Marque du moteur			C. V. frein
Alésage				Course			C. V. impôts
Forme de la carrosserie				remorque de chantier			
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)			Places debout

Phares: marque		Indic. de direction 2/	clignoteurs comb. avec feux stop (orange)
Feux de croisement			
Feux de position	2/ séparés, au-dessus réflecteurs		
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	2/ au-dessous feux stop		Avertisseur
Réflecteurs	2/ AV= blancs; 2/ AR=rouges, triangulaires		
Feu stop	2/ combinés avec clignoteurs		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	---	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	Volts		
Mesure du bruit	bB à		

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximum: Limitée à 30 km/h par garantie sur l'essieu et capacité de charge
garantie des pneus.

Lieu et date de l'expertise-type Zollikofen, 9.12.63.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	S T U A G		B 2 / 400		1963	4 ' 4 5 9	
Caractéristiques	"B 2/400" en haut sur timon						
	Carburant			Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis	STUAG, Zollikofen (BE)						
N° du châssis frappé	en haut sur timon + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.	Frein-moteur						
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 6'400		
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem.		Largeur 2'230		
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'740		Hauteur 2'950		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir. *)		Distance axe AR/attache		4'350	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 2'000	
Frein de service: air comprimé, 1-conduite, indirecte, à expansion interne, s.les 2 roues							
Frein d'arrêt: mécanique, à expansion interne, à câble, s.les 2 roues, levier à main							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide				Dimension	7.50-16	Garantie	Longueur 1'960/1'950
Charge utile				Charge pneu	1'500	Pirelli	Largeur 2'180
Total			3'000		8 Ply	20.6.63.	Hauteur 2'280
Gar. de fabr.			3'000				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	Porte à faux arr. 1'880
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie				remorque de chantier			
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction 2/	clignoteurs comb. avec feux stop (orange)
Feux de croisement			
Feux de position	2/	séparés, au-dessus	réflecteurs
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	2/	au-dessous feux stop	Avertisseur
Réflecteurs	2/	AV= blancs; 2/	AR=rouges, triangulaires
Feu stop	2/	combinés avec	clignoteurs
Eclairage N° de contrôle	----		Indicateur de vitesse
Phare marche arrière			Parties dangereuses
Equipement électr.		Volts	
Mesure du bruit		bB à	

Observations et exceptions

*) Vitesse maximum: Limitée à 30 km/h par garantie sur l'essieu et capacité de charge
garantie des pneus.

Lieu et date de l'expertise-type Zollikofen, 9.12.63.

La Commission d'expertise-type