

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	CHRYSLER		Valiant *)	année	N°		
			14 PS - 170 cu.in.	1964	4' 4 6 0.		
Caractéristiques "...4..." 3ème chiffre du No du châssis.- Aucune lettre devant le No du châssis							
A partir du No de châssis 1348 100,001 *) Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis CHRYSLER Co, Detroit (USA) - Automontage Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + à gauche sous capot s.plaq.							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, au-dessus carter pompe à eau							
Type du moteur SIX - 170 cu.in. - en ligne, incliné vers la droite, OHV							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	2'789 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchron.+) Treuil/Cabest.			Longueur 4'800		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 3		+) Crochet rem.		Largeur 1'780		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420	Hauteur 1'430		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 155		Voie arrière 1'412	Empattement 2'692		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,50/10,85	Porte à faux arr. 1'230		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues - s.demande assisté par dépress.							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	710	580	1'290	Dimension	6.50-13	6.50-13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	500	500	Largeur
Total	865	845	1'710		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 102 SAE	
Alésage		86,36		Course 79,25		C.V. impôts 14,20	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)					
Nombre de places: total		6 **)		(avant 3 milieu		arr. 3)	
						Places debout	

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	AV = comb. avec feux pos. (bl. ou jaune)
Feux de croisement	2/ sealed Beam avec cuiller	latéraux sur ailes avant	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ séparés, sous feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl. normale seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous des réflecteurs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'400 t/min - Avertisseur = 96 dB		

Observations et exceptions

*) <u>Modèles</u> :		<u>Identification</u>	
V 100	2-Door Sedan	"V 100"	à droite sur couvercle coffret à gants.
	4-Door Sedan		
V 200	2-Door Sedan	"V 200"	à droite sur couvercle coffret à gants
	4-Door Sedan		
	2-Door Convertible		
Signet 200	2-Door Hardtop	"Signet 200"	sur ailes avant **)
	2-Door Convertible		**)

***) Places : Pour les modèles "Signet 200" = 2 sièges séparés à l'avant = AV 2 - total 5.

+) Transmission : Sur demande, mécanique 4 vitesses toutes synchronisées, ou boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique par levier PARK.
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

Lieu et date de l'expertise-type

Schinznach-Bad, 4.12.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme		CHRYSLER		Valiant *)		année	N°
				14 PS - 170 cu.in.		1964	4' 4 6 0.
Caractéristiques "...4..." 3ème chiffre du No du châssis.- Aucune lettre devant le No du châssis							
A partir du No de châssis		1348 100,001		*) Carburant essence		Nombre de cylindres 6	
Constructeur du châssis CHRYSLER Co, Detroit (USA) - Automontage Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + à gauche sous capot s.plaq.							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, au-dessus carter pompe à eau							
Type du moteur SIX - 170 cu.in. - en ligne, incliné vers la droite, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 2'789 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission méc.synchron.+) Treuil/Cabest.		Longueur		4'800	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3 +) Crochet rem.		Largeur		1'780	
Entrainement arrière		Vitesse en 1"		Voie avant 1'420		Hauteur 1'430	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 155		Voie arrière 1'412		Empattement 2'692	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,50/10,85		Porte à faux arr. 1'230	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues - s.demande assisté par dépress.							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	710	580	1'290	Dimension	6.50-13	6.50-13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	500	500	Largeur
Total	865	845	1'710		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 102 SAE	
Alésage		86,36		Course 79,25		C.V. impôts 14,20	
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total		6 **)		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	AV = comb. avec feux pos. (bl. ou jaune)
Feux de croisement	2/ sealed Beam avec cuiller	latéraux sur ailes avant	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ séparés, sous feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl. normale seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous des réflecteurs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'400 t/min - Avertisseur = 96 dB		

Observations et exceptions

*) <u>Modèles :</u>		<u>Identification</u>	
V 100	2-Door Sedan	"V 100"	à droite sur couvercle coffret à gants.
	4-Door Sedan		
V 200	2-Door Sedan	"V 200"	à droite sur couvercle coffret à gants
	4-Door Sedan		
	2-Door Convertible		
Signet 200	2-Door Hardtop	"Signet 200"	sur ailes avant **)
	2-Door Convertible		**)

***) Places : Pour les modèles "Signet 200" = 2 sièges séparés à l'avant = AV 2 - total 5.

+) Transmission : Sur demande, mécanique 4 vitesses toutes synchronisées, ou boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique par levier PARK.
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

Lieu et date de l'expertise-type

Schinznach-Bad, 4.12.63

La Commission d'expertise-type