

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		*)	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	D O D G E		D a r t - 19 PS			1964	4 ' 4 6 2		
Caractéristiques "DART" sur support de custode.- "...4..." 3ème chiffre du No du châssis.-									
A partir du No de châssis 7348 100'001 *)			Carburant essence		Nombre de cylindres 6				
Constructeur du châssis DODGE Motor Div. of CHRYSLER Co (USA)-Importateur AMAG, Schinznach-Bad									
N° du châssis frappé	à droite en haut sur longeron et à gauche dans montant AV de porte s.plaq.								
N° du moteur frappé	à l'avant à droite en haut sur le bloc, au-dessus pompe à eau								
Type du moteur SIX - 225 cu.in. - en ligne, incliné vers la droite, OHV									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée	3'682 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchron.+) Treuil/Cabest.					Longueur	5'060	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		3	+) Crochet rem.		Largeur	1'740	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		1'420	Hauteur	1'440	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		155	Voie arrière		1'410	Empattement	2'830
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq. 12,20/12,15		Porte à faux arr.	1'350	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrières									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide	755	585	1'340	Dimension	6.50-13	6.50-13	Longueur		
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	500	500	Largeur		
Total	910	850	1'760		4 Ply		Hauteur		
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles		
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			4 ou 2 *)	Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.demande assistée			Marque du moteur		CHRYSLER		C.V. frein	147 SAE	
Alésage		86,36		Course		104,77		C.V. impôts	18,75
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total		6 **)		(avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller	AV=	comb. avec feux pos. (bl. ou jaune)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	latéraux sur ailes avant	(orange)
Phare brouillard		AR=	comb. avec feux AR (rouge)
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop et clignot.	Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Rélecteurs	2/ centre feux AR + anneaux	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Eclairage N° de contrôle	pr plaque normale seulement	Indicateur de vitesse	km/h
Phare marche arrière	2/ à côté feux AR, s. couv. coffre	Parties dangereuses	
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'000 t/min	- avertisseur = 98 dB	

Observations et exceptions

*) <u>Modèles:</u>	<u>Identification:</u>	
170 4-Door Sedan	"170" sur capot. du moteur et sur montants de custode.	
2-Door Sedan		
270 4-Door Sedan	"270"	
2-Door Sedan		
Convertible		
G T 2-Door Hardtop	"GT"	**)
Convertible		**)

***) Nombre de places: Pour les modèles "GT" = AV 2, AR 3 = Total 5 places.

+) Transmission: Sur demande, mécanique 4 vitesses toutes synchronisées, ou boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique par levier PARK.
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise!)

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

Schinznach-Rad, 4.12.63.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	D O D G E		D a r t - 19 PS		1964	4 ' 4 6 2	
Caractéristiques "DART" sur support de custode.- "...4..." 3ème chiffre du No du châssis.-							
A partir du No de châssis 7348 100'001 *)			Carburant	essence	Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis DODGE Motor Div. of CHRYSLER Co (USA)-Importateur AFAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé	à droite en haut sur longeron et à gauche dans montant AV de porte s.plaq.						
N° du moteur frappé	à l'avant à droite en haut sur le bloc, au-dessus pompe à eau						
Type du moteur SIX - 225 cu.in. - en ligne, incliné vers la droite, OHV							
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	3'682 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méca.synchron.+) Treuil/Cabest.				Longueur 5'060	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 +)		Crochet rem.			Largeur 1'740
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'420		Hauteur 1'440
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 155		Voie arrière	1'410		Empattement 2'830
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,20/12,15		Porte à faux arr. 1'350	
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrières						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	755	585	1'340	Dimension	6.50-13	6.50-13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	500	500	Largeur
Total	910	850	1'760		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.demande assistée			Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 147 SAE		
Alésage		86,36	Course		104,77		C.V. impôts 18,75
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)					
Nombre de places: total		6 **)	(avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller	AV= comb. avec feux pos.	(bl. ou jaune)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	latéraux sur ailes avant	(orange)
Phare brouillard		AR= comb. avec feux AR	(rouge)
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop et clignot.	Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Réflecteurs	2/ centre feux AR + anneaux	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Eclairage N° de contrôle	pr plaque normale seulement	Indicateur de vitesse	km/h
Phare marche arrière	2/ à côté feux AR, s. couv. coffre	Parties dangereuses	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'000 t/min	- avertisseur = 98 dB	

Observations et exceptions

*) <u>Modèles:</u>	<u>Identification:</u>	
170 4-Door Sedan	"170" sur capot du moteur et sur montants de custode.	
2-Door Sedan		
270 4-Door Sedan	"270"	
2-Door Sedan		
Convertible		
G T 2-Door Hardtop	"GT"	**)
Convertible		**)

***) Nombre de places: Pour les modèles "GT" = AV 2, AR 3 = Total 5 places.

+) Transmission: Sur demande, mécanique 4 vitesses toutes synchronisées, ou boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique par levier PARK.
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise!)

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

Schinznach-Bad, 4.12.63.