

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F A C E L - V E G A		F a c e l III Cabriolet		1964	4'4 6 3-B	
Caractéristiques	"Facel III" devant les portes et sur couvercle de coffre						
	Carburant essence			Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis	FACEI-VEGA, Paris (F) - Importateur Blanc & Paiche SA, Genève						
N° du châssis frappé	à droite, à l'AV, en haut sur le longeron + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé	à gauche, centre en haut sur le bloc, devant distributeur d'allumage						
Type du moteur	B 18 B - en ligne, OHV, 2 carburateurs SU						
Position du mot.	avant		Frein-moteur				
Cylindrée	1'780cm <sup>3</sup>		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4		Transmission tout synchr. *) Treuil/Cabest.			Longueur 4'120	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 4 *) Crochet rem.			Largeur 1'580	
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 60		Voie avant 1'300		
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 180		Voie arrière 1'280		
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,00/12,60		
Frein à pied	hydraulique, assisté par dépression, à disques, sur toutes les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	600	530	1'130	Dimension	5.90-14 X	5.90-14 X	Longueur
Charge utile	90	190	280	Charge pneu	850 par	essieu	Largeur
Total	690	720	1'420				Hauteur
Gar. de fabr.			1'460				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes	2		Porte à faux arr. ( 94 DIN
Direction: position	à gauche			Marque du moteur	VOLVO		C.V. frein (108 SAE
Alésage	84,14			Course	80		C.V. impôts 9,06
Forme de la carrosserie	cabriolet						
Nombre de places: total	2 + 2		(avant 2 milieu		arr. 2 )		Places debout

Phares: marque	2/ MARCHAL E 2	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	séparés dans boîtiers des phares (blanc)
Feux de position	2/ à côté des phares	AR=	à côté feux arrières (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	2/ électr. (1 + 2-tons) + optique +)
Réflecteurs	2/ centre boîtier feux arrières	Rétroviseur	1/ centre en bas
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	1/ centre, au-dessous pare-choc		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 5'800 t/min ++)	Avertisseur=	1-ton= 79 dB; 2-tons= 100 dB

Observations et exceptions

- \* ) Transmission: 4-vitesses toutes synchronisées, la 4ème avec surmultipliée.
- + ) Avertisseur optique: Est branché sur les feux de croisement; doit s'allumer sur les feux de route.
- ++ ) Amortissement du bruit: A droite, au centre du véhicule, 2 pots d'échappement (longueur 390 mm chacun) disposés l'un derrière l'autre, marqués "Silencieux Facel 1'154'727".

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, 9.12.63./7.1.64.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	F A C E L - V E G A		F a c e l III Cabriolet		1964	4'4 6 3-B
Caractéristiques	"Facel III" devant les portes et sur couvercle de coffre					
	Carburant essence			Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis	FACEL-VEGA, Paris (F) - Importateur Blanc & Paiche SA, Genève					
N° du châssis frappé	à droite, à l'AV, en haut sur le longeron + sur plaquette du constructeur					
N° du moteur frappé	à gauche, centre en haut sur le bloc, devant distributeur d'allumage					
Type du moteur	B 18 B - en ligne, OHV, 2 carburateurs SU					
Position du mot.	avant		Frein-moteur			
Cylindrée	1'780cm <sup>3</sup>		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4		Transmission tout synchr. *) Treuil/Cabest.			Longueur 4'120
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 4 *) Crochet rem.			Largeur 1'580
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 60		Voie avant 1'300	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 180		Voie arrière 1'280	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,00/12,60	
Frein à pied	hydraulique, assisté par dépression, à disques, sur toutes les 4 roues					
Frein à main	mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	600	530	1'130	Dimension	5.90-14 X	5.90-14 X
Charge utile	90	190	280	Charge pneu	850 par	essieu
Total	690	720	1'420			
Gar. de fabr.			1'460			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes	2	
Direction: position	à gauche			Marque du moteur	VOLVO	
Alésage	84,14			Course	80	
Forme de la carrosserie	cabriolet					
Nombre de places: total	2 + 2		(avant 2 milieu arr. 2 )			Places debout
	Porte à faux arr. ( 94 DIN					
	C.V. frein (108 SAE					
	C.V. impôts 9,06					

Phares: marque	2/ MARCHAL E 2	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	séparés dans boîtiers des phares (blanc)
Feux de position	2/ à côté des phares	AR=	à côté feux arrières (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	2/ électr. (1 + 2-tons) + optique +)
Réflecteurs	2/ centre boîtier, feux arrières	Rétroviseur	1/ centre en bas
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	1/ centre, au-dessous pare-choc		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 dB à 5'800 t/min ++)	Avertisseur=	1-ton= 79 dB; 2-tons= 100 dB

Observations et exceptions

- \* ) Transmission: 4-vitesses toutes synchronisées, la 4ème avec surmultipliée.
- + ) Avertisseur optique: Est branché sur les feux de croisement; doit s'allumer sur les feux de route.
- ++ ) Amortissement du bruit: A droite, au centre du véhicule, 2 pots d'échappement (longueur 390 mm chacun) disposés l'un derrière l'autre, marqués "Silencieux Facel l'154'727".

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, 9.12.63./7.1.64.

La Commission d'expertise-type