Genre du véhicule	Marque		Туре		Fiche d'homologation no	
Tracteur agricole	KRAMER	KL	360 / 4	1 x 4	сн 4466 08	
MOYENS D'IDENTIFICATION "KL 360 Allrad" de chaque côté sur réservoir de carburant						
"KL 560" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant, latéralement sur support de l'essieu avant "U" ou "G" devant le No du chässis = usine de montage Numéro du chässis frappé à droite, à l'avant, latér, s. support essieu AV + sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "F5L 912" à gauche, latér, sur bloc-moteur (plaquette rivée) Constructeur KRAMER-Werke, Ueberlingen (D) Importateur Willi MAHLER, Obfelden/ZH						
				i	Genre en ligne Temps 4	
Direction ZF, vis sans fin et doigt, assistance hydraulique Marque DEUTZ Carbur. D Frein de service hydra exp.interne, s.4R, indép.av.soupape de**) Type F 3 L 912						
Frein de service nydr.a exp.interne, s.4R, indép.av.soupape de** Type F 3 h 912 Frein auxiliaire méc.à exp.int. levierRalentisseur frein de dir.hydr. Position avant Nombre cyl. 3						
Frein stationnt.)av.segment, tringles s.arbre bofte c.v.s.rouesAR Alésage 100 Course 120						
Transmission mécanique Nombre vit. 2 x 5 Cylindr. 2826 cm ³ CV-Impôt 14,39						
Blocage differ. Oui Crochet rem. à broche Vitesse max. + km/h CV-puiss. 45 (DIN) à 2300 t/m						
CARROSSERIE FormeNombre portes				ement_air dB(A)a 2300 t/m		
	Toit ouvert		<u> </u>		ment bruit 1 pot	
Nombre de places : Total	; AV; milieu <u>++)</u> ; AR		es debout	. <u> </u>	470 x 180 x 120	
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	AV 1510-1610 AR 1425- ge G 7.30 DR 7.30		POIDS		dilieu Arrière TOTAL	
Empattement 2010	/	ا ر	A vide Charge utile	920	1260 2180	
Dimensions ex			Poids total	920	1260 2180	
Largeur 3430	 		Garantie fabr.			
Largeur 1890 Hauteur 1560			Dimens. pneus	<u>7.50-18</u>	6PR 12.4/11-28 6PR***	
Porte à faux AV 500			Charge p. essi		1,1) <u>2820 (1,1)</u>	
AR 920	<u></u>	,	<u>de</u> Poids maxi rer	l'ensemble norquable	kg	

<u>EQUIPEMENT</u> Equipem	ent électrique <u>12</u> V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/ HELLA K 1169	9 Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule Tracteur agricole
Feux de croisement 2/ Bilux, asy	Feux de position 2/ds.phares+	Marque & type KRAMER KL 360 / 4x4
Feux de gabarit	Feux de brouillard 2 Sép.	Chassis no (selon véhicule)
Avertisseur <u>l/électrique</u> (1 ton) Niv. sonore 96 (dBA)	Homologation no CH 4466 08
Essuie-glace	Lave-glace	Forme de la carr. (selon véhicule)
Feux arrières 2/ séparés	Catadioptres 2 + 2 séparés	
Feux stop 2/ séparés	Feux de recul	Places ass. : Total $\frac{1++}{}$ (avant)
	Plaque forme haute/oblongue	
Rétroviseur	Indic. vitesse compte-t.	CV 14,39 Charge utile CV 1200 cm ³
Indic. direction clign. 4/ avec la	Poids total 2180 Poids de	
AV orange latér	AR <u>orange</u>	l'ensemble
Avert, clign.	_ Lampes de travail	·
Feux complémentaires :		
REMARQUES, MODIFICATION ET CO	NDITIONS: No de châssis du	véhicule expertisé = G 95'515
		•
, minimizerous par coas	es les roues ou sur les ro	ues arriere seulement.
i ont preinte service !		
		2 roues sur les roues arrière.
***) Variantes de pneus :	AV = 6.50 - 20 6 PR ou	7.00-18 6 PR
***) Variantes de pneus :	AV = 6.50 - 20 6 PR ou $AR = 11.2/10-28 6 PR$ ou	7.00-18 6 PR 12.4/11-32 6 PR.
***) Variantes de pneus : +) Vitesse maximale et p	AV = 6.50 - 20 6 PR ou $AR = 11.2/10-28$ 6 PR ou lombage doivent être contr	7.00-18 6 PR 12.4/11-32 6 PR. ôlés lors de l'immatriculation.
***) Variantes de pneus : +) Vitesse maximale et p	AV = 6.50 - 20 6 PR ou AR = 11.2/10-28 6 PR ou lombage doivent être contr éventuellement 1 ou 2 siè	7.00-18 6 PR 12.4/11-32 6 PR. côlés lors de l'immatriculation. eges de secours avec galerie sur les
***) Variantes de pneus : +) Vitesse maximale et p	AV = 6.50 - 20 6 PR ou AR = 11.2/10-28 6 PR ou lombage doivent être contr éventuellement 1 ou 2 siè ailes. Le nombre de place	7.00-18 6 PR 12.4/11-32 6 PR. ôlés lors de l'immatriculation.
***) Variantes de pneus : +) Vitesse maximale et p	AV = 6.50 - 20 6 PR ou AR = 11.2/10-28 6 PR ou lombage doivent être contr éventuellement 1 ou 2 siè	7.00-18 6 PR 12.4/11-32 6 PR. côlés lors de l'immatriculation. eges de secours avec galerie sur les
***) Variantes de pneus : +) Vitesse maximale et p	AV = 6.50 - 20 6 PR ou AR = 11.2/10-28 6 PR ou lombage doivent être contr éventuellement 1 ou 2 siè ailes. Le nombre de place	7.00-18 6 PR 12.4/11-32 6 PR. côlés lors de l'immatriculation. eges de secours avec galerie sur les
***) Variantes de pneus : +) Vitesse maximale et p ++) Nombre de places :	AV = 6.50 - 20 6 PR ou AR = 11.2/10-28 6 PR ou lombage doivent être contr éventuellement 1 ou 2 siè ailes. Le nombre de place	7.00-18 6 PR 12.4/11-32 6 PR. Fôlés lors de l'immatriculation. Eges de secours avec galerie sur les Es est déterminé lors de l'immatricu-
***) Variantes de pneus : +) Vitesse maximale et p	AV = 6.50 - 20 6 PR ou AR = 11.2/10-28 6 PR ou lombage doivent être contr éventuellement 1 ou 2 siè ailes. Le nombre de place lation.	7.00-18 6 PR 12.4/11-32 6 PR. côlés lors de l'immatriculation. eges de secours avec galerie sur les

Y