

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F O R D		Fairlane 500 moteur 260 cu.in.		1964	4 ' 4 7 1	
Caractéristiques "Fairlane 500" devant portes AV + à l'arrière du vhc. - "4...F" devant Nos. châssis et moteur + sur plaquette, à gauche dans porte AV Carburant essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis FORD Motor Co. (USA) - Importateur: FORD Motor Co., (Switzerland), Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur carter de l'amortisseur + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant en haut sur carter de l'engrenage							
Type du moteur "F" - 260 cu.in. - OHV; avec double carter inversé							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	4 ' 266 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission méc. synchron. **)		Treuil/Cabest.		Longueur 5'019	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)		Crochet rem.		Largeur 1'834	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'450		Hauteur 1'470	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'422		Empattement 2'934	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,75/12,65		Porte à faux arr. 1'300	
Frein à pied hydraulique; à expansion interne, sur toutes les roues - s.demande assisté p.dépress.							
Frein à main mécanique; à expansion interne; à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	810	660	1'470	Dimension	7:00-14	7:00-14	Longueur
Charge utile	150	270	420	Charge pneu	560	560	Largeur
Total	960	930	1'890		4 Ply	16.1.64.	Hauteur
Gar. de fabr.		1'120	2'000		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.demande assistée				Marque du moteur FORD		C.V. frein 164 SAE	
Alésage 96,52			Course 72,89		C.V. Impôts 21,73		
Forme de la carrosserie limousine *)							
Nombre de places: total 6 ***) (avant 3 milieu arr. 3)							
Places debout							

Phares: marque	4/ FOMOCO Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électr.(2-vit.) avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ anneaux + 2 séparés	Rétroviseur	2/ intér.centre haut + extér.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl. normale seulement	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière	2/ centre feux AR		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 4'400 t/min	- avertisseur =	94 dB.

Observations et exceptions

- *) Modèles : Voir programme de fabrication.
- **) Transmission : Sur demande, avec surmultipliée (Overdrive), ou avec boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées, ou avec boîte automatique Fordomatic, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)
- ***) Places : Lorsqu'avec sièges séparés à l'avant = AV 2 - total 5.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12./13.12.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme		F O R D		F a i r l a n e 5 0 0 moteur 260 cu.in.		1964	4 ' 4 7 1		
Caractéristiques "Fairlane 500" devant portes AV + à l'arrière du vhc. - "4...F" devant Nos.châssis et moteur + sur plaquette; à gauche dans porte AV. Carburant essence Nombre de cylindres 8									
Constructeur du châssis FORD Motor Co. (USA) - Importateur: FORD Motor Co., (Switzerland), Zurich									
N° du châssis frappé à droite; à l'avant en haut sur carter de l'amortisseur + sur plaquette									
N° du moteur frappé à gauche; à l'avant en haut sur carter de l'engrenage									
Type du moteur "F" - 260 cu.in. - OHV; avec double carter inversé									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée	4'266 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchron.**)Treuil/Cabest:					Longueur	5'019	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)Crochet rem.					Largeur	1'834	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant		1'450	Hauteur	1'470	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		1'422	Empattement	2'934	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		12,75/12,65	Porte à faux arr.	1'300	
Frein à pied hydraulique; à expansion interne; sur toutes les roues - s.demande assisté p.dépress.									
Frein à main mécanique; à expansion interne; à câble; sur les roues arrière									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide	810	660	1'470	Dimension	7.00-14	7.00-14	Garantie	Longueur	
Charge utile	150	270	420	Charge pneu	560	560	Firestone	Largeur	
Total	960	930	1'890		4 Ply		16.1.64.	Hauteur	
Gar. de fabr.		1'120	2'000		Tubeless			Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr.train routier				Nombre de portes		2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.demande assistée				Marque du moteur		FORD		C.V. frein	164 SAE
Alésage				Course		72,89		C.V. impôts	21,73
Forme de la carrosserie		limousine *)							
Nombre de places: total		6 ***)		(avant 3 milieu		arr. 3 .)		Places debout	

Phares: marque	4/ FOMOCO Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électr.(2-vit.) avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ anneaux + 2 séparés	Rétroviseur	2/ intér.centre haut + extér.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl. normale seulement	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière	2/ centre feux AR		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 4'400 t/min	- avertisseur =	94 dB.

Observations et exceptions

- *) Modèles : Voir programme de fabrication.
- **) Transmission : Sur demande, avec surmultipliée (Overdrive), ou avec boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées, ou avec boîte automatique Fordomatic, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)
- ***) Places : Lorsqu'avec sièges séparés à l'avant = AV 2 - total 5.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12./13.12.63

La Commission d'expertise-type