

Genre du véhicule *) Chariot à moteur	Marque KAHLBACHER	Type Schneewiesel K 2000	Fiche d'homologation n° CH 4471 01
<u>MOYENS D'IDENTIFICATION</u> "Schneewiesel K 2000" sur paroi frontale			
"K 2000" sur plaquette du constructeur, à gauche vers le marchepied			
Numéro du châssis frappé à droite devant siège passager et à gauche, sur plaquette constructeur			
Signe d'identification du moteur frappé "700 AP" à gauche sous jauge d'huile (frappé par l'importateur)			
Constructeur <u>Toni KAHLBACHER, KITZBUEHEL (A)</u> Importateur <u>ALFAG, SCHLIEREN/ZH</u>			
<u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux - Nombre de roues - Entraînement <u>p. chenilles</u>		<u>MOTEUR</u> Genre à cyl. opp. Temps <u>4</u>	
Direction <u>Mécan. hydraul. (par freinage des chenilles)</u>		Marque <u>STEYR-PUCH</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydr.exp.int.s.arbres diff. devant chaînes</u>		Type <u>700 AP</u>	
Frein auxiliaire <u>méc.exp.int. câble (d'entraînement,</u>		Position <u>au centre</u> Nombre cyl. <u>2</u>	
Frein stationn ^t . <u>levier av. secteur (s. les 2 chenilles</u>		Alésage <u>80</u> Course <u>64</u>	
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>643</u> cm ³ CV-Impot <u>3,28</u>	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. <u>20</u> km/h		CV-puiss. <u>27</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m	
<u>CARROSSERIE</u> Forme <u>pont ouvert</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>Air</u>	
Toit ouvert -		Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit <u>2 pots échappem^t</u> <u>330 x 160 x 90mm</u>	
<u>DIMENSIONS</u>		<u>POIDS</u>	
Voie AV <u>1480</u> AR <u>1480</u>		Avant Milleu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>2,8</u> DR <u>2,8</u>		A vide - <u>970</u> - <u>970</u>	
Empattement <u>1860</u> longueur des chenilles		Charge utile - <u>530</u> - <u>530</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total - <u>1500</u> - <u>1500</u>	
Longueur <u>2950</u> <u>1500</u>		Garantie fabr. - <u>1500</u> - <u>1500</u>	
Largeur <u>2100</u> <u>1280</u>		Surface portante des chenilles <u>1,15m² x 2</u>	
Hauteur <u>1800</u> <u>200</u>		Chenilles caoutchouc av. entretoises métalliques.	
Porte à faux AV <u>820</u>			
AR <u>270</u>			
lat. _____			

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/K 21035 A Avertisseur optique -

Feux de croisement Bilux, sym. Feux de position 2/

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace -

Feux arrières 2/sép. K 23379 Catadioptres 2/séparés

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 2/sur toit Plaque forme haute ok

Rétroviseur 2/sur portes Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : 1 feu tournant clignotant avec
lampe-témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur

Marque & type KAHLBACHER Schneewiesel
K 2000

Homologation n° CH 4471 01

Forme de la carr. pont ouvert

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 970 Carburant B
CV 3,28

Charge utile 530 Cylindrée 645 cm³

Poids total 1500 Poids de
l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 20.004

*) Comme chariot de travail, voir FH CH 5471 01

Des coudes de protection dirigés vers l'arrière et marqués jaune/noir sont exigés à l'avant.

Lieu et date de l'expertise

SCHWEEELBERG-BAD, 31.1.1969

Schlieren, 24.3.1969

La commission d'expertise