

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle	Bordereau-type			
Voiture de tourisme	F O R D		Galaxie 500 moteur 289 cu.in.		année 1964	N° 4 ' 4 7 2			
Caractéristiques "Galaxie 500" sur ailes AV + à l'AR du vhc. - "4...C" devant Nos. du châssis et du									
moteur + sur plaquette, à gauche dans porte AV *) Carburant essence . Nombre de cylindres 8									
Constructeur du châssis FORD Motor Co. (USA) - Importateur: FORD Motor Co. (Switzerland), Zurich									
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette									
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant en haut sur le bloc									
Type du moteur "C" - 289 cu.in. - OHV, avec double carburateur inversé									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée	4'728cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission méc.synchron.**Treuil/Cabest.				Longueur 5'329			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		3 **Crochet rem.		Largeur 2'032			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant	1'549	Hauteur 1'490			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		Voie arrière	1'524	Empattement 3'022			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq 11,80/12,30		Porte à faux arr. 1'500			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues - s.demande assisté par dépress.									
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière (pédale/tirette)									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm		
A vide	940	860	1'800	Dimension	8.00-14	8.00-14	Nylon	Longueur	
Charge utile	150	270	420	Charge pneu	670	670	Firestone	Largeur	
Total	1'090	1'130	2'220		4 Ply	4 Ply	500	Hauteur	
Gar. de fabr.	1'180	1'360	2'540		Tubeless			Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4 ou 2 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.demande assistée				Marque du moteur		FORD		C.V. frein 195 SAE	
Alésage			101,60		Course		72,89		C.V. impôts 24,08
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet *)						
Nombre de places: total			6 ***)		(avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout

Phares: marque	4/ FOMOCO-TUNGSOL Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électr.(2-vit.) avec dispos. lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ anneaux comb. avec feux AR+2 sép.	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl. normale seulement	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière	2/ au centre des feux AR		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82 dB à 4'400 t/min	- avertisseur =	98 dB.

Observations et exceptions

- *) Modèles : Voir programme de fabrication.
- **) Transmission : Sur demande, avec surmultipliée (Overdrive), ou avec boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées, ou avec boîte automatique Cruise-0-Matic, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)
- ***) Places : Lorsqu'avec sièges séparés à l'avant = AV 2 - total 5.

Lieu et date de l'expertise-type Zürich, 12./13.12.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme		F O R D		Galaxie 500 moteur 289 cu.in.		année 1964	N° 4 ' 4 7 2
Caractéristiques "Galaxie 500" sur ailes AV + à l'AR du vhc. - "4...C" devant Nos. du châssis et du							
moteur + sur plaquette, à gauche dans porte AV *) Carburant essence				Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis FORD Motor Co. (USA) - Importateur: FORD Motor Co. (Switzerland), Zurich							
N° du châssis frappé		à gauche, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette					
N° du moteur frappé		à gauche, à l'avant en haut sur le bloc					
Type du moteur "C" - 289 cu.in. - OHV, avec double carburateur inversé							
Position du mot.		avant Frein-moteur					
Cylindrée	4'728cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission méc.synchron.**Treuil/Cabest.					Longueur 5'329
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		3 **Crochet rem.		Largeur 2'032	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'549		Hauteur 1'490	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'524		Empattement 3'022	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq 11,80/12,30		Porte à faux arr. 1'500	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues - s.demande assisté par dépress.							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière (pédale/tirette)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	940	860	1'800	Dimension	8.00-14	8.00-14	Nylon
Charge utile	150	270	420	Charge pneu	670	670	Firestone
Total	1'090	1'130	2'220		4 Ply	4 Ply	500
Gar. de fabr.	1'180	1'360	2'540		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2 *)			Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - s.demande assistée				Marque du moteur FORD		C.V. frein 195 SAE	
Alésage		101,60		Course 72,89		C.V. Impôts 24,08	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)					
Nombre de places: total		6 ***) (avant 3 milieu arr. 3)				Places debout	

Phares: marque	4/ FOMOCO-TUNGSOL Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électr.(2-vit.)avec dispos.lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ anneaux comb.avec feux AR+2 sép.	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl,normale seulement	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière	2/ au centre des feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82 bB à 4'400 t/min	- avertisseur =	98 dB.

Observations et exceptions

- *) Modèles : Voir programme de fabrication.
- **) Transmission : Sur demande, avec surmultipliée (Overdrive), ou avec boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées, ou avec boîte automatique Cruise-0-Matic, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)
- ***) Places : Lorsqu'avec sièges séparés à l'avant = AV 2 - total 5.

Lieu et date de l'expertise-type Zürich, 12./13.12.63

La Commission d'expertise-type