

Genre du véhicule <b>Chariot à moteur</b>	Marque <b>K E L L E R</b>	Hydrowaran HW 2000	Fiche d'homologation n° CH <u>4473 01</u>
--	------------------------------	--------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "KELLER" et "HYDROWARAN HW 2000" sur plaquette du constructeur,  
à l'avant, à droite, latéralement au-dessus de la batterie  
"HYDROWARAN" à l'avant sur véhicule

Numéro du châssis frappé à l'AV, à droite, latéralement près du marchepied  
Signe d'identification du moteur frappé "220 P" sur bloc à droite latéralement au-dessus du démarreur  
Constructeur ERNST KELLER, Regensdorf Importateur \_\_\_\_\_

<p><u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>                  Direction <u>Orbitrol</u> Assistance <u>hydraulique</u>                  Frein de service <u>méc.exp.int.sur arbre primaire de la boîte c.v.</u>                  Frein auxiliaire <u>méc.exp.int.tambour [s.toutes les roues]</u>                  Frein stationn. <u>[s.arbre primaire de la boîte c.v.]</u>                  Transmission <u>entraînement hydrostatique</u> Nombre vit. <u>2 paliers</u>                  Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>22 *</u> km/h</p>	<p><u>MOTEUR</u> Genre en ligne <u>4</u> Temps <u>4</u>                  Marque <u>BEDFORD</u> Carbur. <u>D</u>                  Type <u>220 P</u>                  Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>                  Alésage <u>103,18</u> Course <u>107,38</u>                  Cylindr. <u>3609</u> cm<sup>3</sup> CV-Impot <u>18,38</u>                  CV-puiss. <u>65</u> (BHP) à <u>2600</u> t/m                  Refroidissement <u>eau</u>                  Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2300</u> t/m                  Amortissement bruit <u>1 pot 700xø 160</u></p>
<p><u>CARROSSERIE</u> Forme <u>benne basculante</u> Nombre portes _____                  Toit ouvert _____                  Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____</p>	

<u>DIMENSIONS</u>	Voie	AV <u>1460</u>	AR <u>1460</u>
	Diam. braquage	G <u>5,70</u>	DR <u>5,70</u>
Empattement	<u>2420</u>	/ / /	
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>4520</u>	<u>2130/ 880</u>	
Largeur	<u>1820</u>	<u>1700</u>	
Hauteur	<u>2080</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>950</u>	_____	
	AR <u>1150</u>	<u>680</u>	
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>	

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1900</u>	_____	<u>1100</u>	<u>3000</u>
Charge utile	<u>400</u>	_____	<u>3300</u>	<u>3700</u>
Total	<u>2300</u>	_____	<u>4400</u>	<u>6700</u>
Garantie fabr.	<u>3000</u>	_____	<u>4500</u>	<u>7500</u>
Dimens. pneus	<u>12,5-18</u>	<u>8PR</u>	<u>12,5-18</u>	<u>8PR</u>
Charge p. essieu	<u>4400</u>	<u>(2,5)</u>	<u>4400</u>	<u>(2,5)</u>
Poids maxi remorquable	_____			<u>15000</u> kg

