

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	KUBOTA	B 6000	CH 4475 01

Constructeur KUBOTA LTD, Osaka / Japon  
 Identification "B 6000" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. à gauche, au centre latéralement sous le mécanisme de la direction  
 N° du châssis au même endroit  
 Ident du moteur "ZL 600" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le bloc, à côté de la pompe à injection  
 Importateur princ. BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederrningen  
 Véhicule homologué B 6000 - 76 950 Signes fixes dans code du type B 6000

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique (route /  
 Transmission mécanique non synchronisée + boîte compl. (terrain  
 Nombre de vitesses 3 x 2 Entraînement toutes roues \*)  
 Frein de service mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'en-  
 traînement resp. sur les roues arrière  
 frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. -

**Moteur**  
 Marque KUBOTA Type ZL 600  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidiss. eau Course 2  
 Alésage 70 Nombre cylindr. 75  
 Cylindrée 577 CV-impôt 2,94  
 Puissance en CV 7,3 kW à 2/min 2700  
 (10 CV-DIN)  
 Brut à proximité 99 dB(A) à 2/min 2700 \*\*  
 Silencieux l = 220x100x60 mm  
 Mesure des gaz BOSCH noircissement 3,9 (70%)  
 Bacharach 9,0

**Carrosserie** ouverte  
 Nombre de portes - Indic. vit. -  
 Ceintures sécurité - Rétroviseur -  
 Cale - Attelage AV + AR  
 Antivol -  
 Nombre de places 1 av centre ar  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 1820 Empattements 1160  
 Largeur 940  
 Hauteur 1140 Voie av 770 ar  
 Porte à faux lat. Voies av 650 ar 650  
 av 295 ar 365 Braquage g 4300 d 4700

**Poids** avant 230 arrière 245 total 475  
 Poids à vide  
 Charge utile  
 Poids total  
 Garantie fabr. 250 500 750  
 Dimens. pneus 6 - 12 7 - 16 (Variantes +  
 Ply / bar 2 / 1,0 4 / 1,8 voir  
 Charge 360 810 remarques)  
 pour V max 20 20  
 Garantie poids remorquable avec frein -  
 Garantie poids remorquable sans frein -  
 Garantie poids de l'ensemble 1000  
 Poids remorquable testé -  
 Vitesse maximale selon le constructeur 12 km/hr  
 Vitesse maximale testée 11 km/hr  
 à 2700 t/min au moteur, 565/890/1400 t/m à la prise de force

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	M (E)	
Feux de position	A (E)	séparés
Feux rouges	R (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	KUBOTA	B 6000	
Homologation N°	CH	4475 01	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	475	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	2,94
Poids total		Cylindrée	577

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière.
- \*\*\*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 11 km/h, M6 = 79,5 dB/A
- +) Variante de pneus : AV = 6 - 12 AS 4 PR 450 kg V-max. 25 km/h  
AR = 28x9.00-15 2 PR 850 kg 25 km/h, voie 775 mm.

Lieu et date de l'homologation Niederroningen, 16.02.78

Homologation fédérale des types de véhicules