

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	KUBOTA	L 345 DT	CH 4475 06

Constructeur	KUBOTA Ltd., Osaka / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "L 345 DT"
Plaquette constructeur	à gauche, au centre latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
N° du châssis	à droite, au centre latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"V 1501-DA" devant le N° du moteur, à droite, en haut sur le bloc, à côté de la pompe à injection
Importateur principal	BUCHER-GUYER AG, 8166 Niederweningen
Véhicule homologué	L345DT-12061

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	mécanique, non synchronisées
Nombre de vitesses	8 Entraînement toutes roues *)
Frein de service	mécanique, à disques, sur les roues arrière frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur			
Marque	KUBOTA	Type	V 1501 DA
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	76	Cours	82
Cylindrée	1487	CV-impôt	7,57
Puissance en kW	24 (33 CV) DIN	à Vmin	2800
Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A	à Vmin	2100
Silencieux	1 = 470 x Ø 110 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 5,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	§) cadre ou cabine de sécurité KAUSER, FAT-No 792/81/B		
Nombre de portes	-	Compteur de vitesse	-
Ceintures sécurité	av - ar	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Nombre de places	t 1 av - centre - ar		
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	-	3370	Empattements 1945 /
Largeur	-	1470-1940	Essieu double av - ar
Hauteur	-	2130	Voies av - ar
Porte à faux	av - ar	610	Voies av 1250 - ar 1130 - 1600
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 7200 d 7100

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	690	930	1620
Charge utile	-	-	-
Poids total	690	930	1620
Poids garantis	900	1800	2430
Pneus	7.50 - 18	13,6 R 28	*)
Ply / bar	4 / 1,5	6 / 1,6	
Charge	1460	2860	
pour V max	30	30	
Jantes	W 5.50 F 18	W 12,0 - 28	
		mécanique	automatique
Gac poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble		7350	
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		23,75	km/h

testée 22,5 km/h à Vmin 3000 au moteur 640/1270 prise de force

Equipement	§)	
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R	(E)
Feux rouges		
Feux stop		
Climoteurs	av 1	(2)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 2+2/I (E)
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1/balai	
Avertisseurs	NIXO TR 89 / CH 5 0102 03 avec/sans lave-glace	
	ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	KUBOTA L 345 DT		
Homologation			
N°	CH	4475 06	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	1620	Carburant	D
Charge utile	-	CV-Imodt	7,57
Poids total	-	Cylindrée	1487

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +\*) Variante de pneus : AV = 8 - 18 4 PR 1030 (1,60) Vmax 30 km/h  
 AR = 12.4 - 28 6 PR 2550 (1,70) 30 km/h
- §) Equipement : cadre de sécurité + éléments complémentaires formant une cabine de sécurité;  
 l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 19.+20.11.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation