

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur *)	KUBOTA	L 345-II DT	CH 4475 C8

Constructeur	KUBOTA Ltd., Osaka / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "L 345-II DT" numero du châssis "L 345-IIDT....."
Plaquette du constructeur	à gauche, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Numero du châssis	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"V 1702-DA" devant le no du moteur, à droite sur le bloc, à côté de la pompe d'injection
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederverningen

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	KUBOTA	Type	V 1702-B
Suspension	=	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entrainement	toutes roues, libération traction avant	Retrodissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	mécanique, disques sur les roues arrière frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	82	Course	82
Frein auxiliaire	mécanique, disques sur les roues arrière	Cylindree	1731	CV-impôt	8,82
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	28 DIN	à /min	2800
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	112	à /min	1600
Contrôle 2 circuits	=	Silencieux	1 = 480 x Ø 120 mm	"KH 35386"	

Carrosserie/Equipement	**)	Poids	avant	arriere	total
Nombre de portes	2 sur demande	Poids à vide	690	960	1650
Ceintures securite	avant = arriere =	Répartition charge	690	960	1650
Cale	Rétroviseurs		900	1800	2430
Antivol	=	Poids garantis	7.50 - 18	13.6 R 28	+
Reservoir carburant	1/acier, 33,5 litres	Pneus	4 / 1,5	4 / 1,0	
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 03 ou d'autres modeles homologues	Charge	1460	2200	

Nombre de places	total 1 av	centre	ar
Dimensions	interieur	exterieur	
Longueur		Empattement	1920
Largeur	1540-2150	Essieu double	av ar
Hauteur	2120	Voie	av 1250 - 1450
Porte à faux avant	620	Voie	ar 1120 - 1800
Porte à faux arriere	850	Braquage	g 7200 d 7200
Garde au sol	à vide -	en charge	

Charge	1460	2200
pour Vmax	30	30
Jantes	5,50 x 18	W 12 x 28
Garantie poids remorquable avec/sans frein	4920	mécanique automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	-	
Charge garantie sur le toit	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	22	km/h
testée	22,0 km/h à /min	2900 moteur 640/1240 prise de force

Emissions de bruit

Boîte de vitesses

mS

i-e

32,8

Au passage

dB/A

82,0

Mesure à l'arrêt

dB/A

76,0

/min

2100

Remarques

ac)

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule

Tracteur

Marque et type

K U B O T A L 345-II DT

Homologation No CH

4475 08

Carrosserie

F

G

H

J

R

De fumée OCE annexe 3

ECE-24

b=1,9 à 2660 /min

k= à

/min

k= à

/min

Places

total

1

avant

b=2,4 à 1960 /min

k= à

/min

k= à

/min

Poids à vide

1650

Carburant

D

b=4,3 à 1600 /min

k= à

/min

k= à

/min

Charge utile

-

Cylindree

1751

O

O+P

Poids total

-

CV-impôt

8,82

SBacharach = 3,0

Pompe d'injection Nippon Denso

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Immatriculation comme chariot à moteur, voir CH 8475 10.\*\*) Carrosserie : cadre de sécurité, FAT-1135/85, pouvant être complété et devenir une cabine fermée; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.+) Variantes de pneus : AV = 8.00 - 18 4 PR 1030 (1,6) Vmax 30 km/h  
AR = 12.4 R 28 4 PR 2010 (1,1) 30 km/h§) Equipement : à partir d'une largeur de véhicule de 1920 mm, des feux de gabarit dirigés vers l'AV et l'AR sont exigés.Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.