

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	LAMBORGHINI	R - 8 5 4 D T	CH 4482 20

Constructeur Trattori LAMBORGHINI S.p.A., I-40066 Pieve di Cento (Bologna)
 Identification sur la plaquette du constructeur : "R - 854 DT"
devant le No du châssis : "R - 854 DT"
 Plaquette constructeur à droite, à l'avant latéralement, sur porte-essieu
 N° du châssis à l'arrière, sur le carter du pont arrière
 Identification du moteur 1054/P" ou "1054/1" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
 Importateur principal *) HUERLIMANN-Traktoren AG., 9500 Wll
 Véhicule homologué R-854 DT-1001

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchr. avec boîte compl. route/terrain
 Nombre de vitesses 12 (4 x 3) Entraînement toutes roues xx)
 Frein de service hydraulique, à disques dans bain d'huile
sur arbres d'entraînement resp. sur roues arrière
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban, sur l'arbre de la boîte c.v.
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur	<u>SAME</u>	Type	<u>1054/P ou 1054/1</u>
Marque	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Construction	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Carburant	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Refroidissement	<u>105</u>	Course	<u>120</u>
Alésage	<u>4154</u>	CV-impôt	<u>21,15</u>
Cylindrée	<u>60 (DIN)</u>	CV/min	<u>2265</u>
Puissance en kW	<u>82</u>		
Bruit à proximité	<u>101</u> dB/A	à V/min	<u>2400 x)</u>
Silencieux	<u>1 pot = 620 x 160 x 100 mm</u>		
Mesure des gaz	<u>Bacharach = 4,0</u>		
	<u>BOSCH-noircissement = 4,0 à 1000 t/min.</u>		

Carrosserie tracteur, s.d. avec cabine de sécurité (testée
 Nombre de portes 2 (cabine) Indic. vitesse - (OECD)
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs 2/ (cabine)
 Cale 1/ 270x150x170 mm Atelage AR= broche
 Antivol -
 Nombre de places 1 av. centre ar.
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4150 Empattements 2450 /
 Largeur 2050 Essieu double av. ar 1605 ar 1610
 Hauteur (sur chemins) 2600 Voie av. ar 1500 - 2000
 Porte à faux lat. av. ar 600
 av. ar 1100 Braquage g 12000 d 11200
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1500</u>	<u>2110</u>	<u>3610</u>
Charge utile	<u>(poids à vide avec cabine)</u>		
Poids total	<u>1800</u>	<u>4200</u>	<u>5800</u>
Garantie fabr.	<u>12.4 - 28</u>	<u>18.4 - 34</u>	(Variantes +)
Dimens. pneus	<u>4 / 1,0</u>	<u>6 / 1,1</u>	voir
Ply/bars	<u>2090</u>	<u>4500</u>	remarques)
Charge pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>25</u> km/h		
Vitesse maximale testée	<u>25</u> km/h		
à t/min. 2400 au moteur, resp. 670 à la prise de force			

