

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	LAMBORGHINI	R 1056 DT	CH 4482 21
Constructeur	LAMBORGHINI TRATTORI S.p.A., Pieve di Cento - Bologna (I)		
Identification	"R 1056 DT" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis "1056" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, latéralement, sur carter d'embrayage		
N° du châssis	à droite, latéralement, sur carter boîte c.v.		
Ident. du moteur	"1056" à droite, à l'avant latéralement, sur le bloc		
Importateur pnnc.	Hans Füllmann, Traktoren- und Motorenwerke, 9500 Wil		
Vehicule homologué	*1056*1096 (R1056DT-1096)	Signes fixes dans code du type	R 1056 DT / 1056

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchr. avec boîte compl. route / terrain
Nombre de vitesses	4 x 3 = 12 Entraînement toutes roues *)
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur arbres d'entraînement des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur l'arbre de la boîte c.v.
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

<b>Moteur</b>		DA 1056/P
Marque	SAME	Type 4
Construction	en ligne	Temps avant
Carburant	D	Position 6
Refrigidiss.	air	Nombre cylindr. 120
Alésage	105	Course 31,73
Cylindrée	6231	CV-impôt 2200
Puissance en CV	124,35 DIN	à t/min
Bruit à proximité	99 dB/A	à t/min 2250 x)
Silencieux	1 = 570x170x95 mm xx)	
Mesure des gaz	Pacharach = 4,5/BOSCH noircissement = 4,0	
Déparasitage	-	(à 1000 t/min)

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	2 Indic. vit. -
Ceintures sécurité	Rétroviseur 2/ (cabine)
Calé	1/270x150x170 mm Attelage AR=broche
Antivol	-
Nombre de places	t 1 av. centre ar 1
<b>Dimensions</b>	
Longueur	int. 4450 Empattements 2725 / ext. 2300
Largeur	(sur cheminée 2700 Voie av 1800 ar 1860
Hauteur	lat. Voies av 1630 - 2160
Porte à faux	av 620 ar 1740 - 2040
	ar 1105 Braquage g 11500 d 11800.
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<b>Poids</b>		total
avant	1850	4550
arrière	2700	
Poids à vide (poids à vide avec cabine)		
Charge utile		
Poids total		6500
Garantie fabr.	2000	4600
Dimens. pneus	13.6 - 28	18.4 - 38 (Variantes +)
Ply / bar	6 / 1,6	8 / 1,4 voir
Charge	2860	5430 (remarques)
pour V max	30	30
Garantie poids remorquable avec frein		
Garantie poids remorquable sans frein		
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Vitesse maximale selon le constructeur		25 km/h
Vitesse maximale testée		25 km/h

à 2200 t/min au moteur resp. 620/1070 t/min à la prise de force

Equipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E) §)
Feux de position	R-S1	(E) §)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E) §)
Clignoteurs	av	1 (E) §)
Catadioptres	av	2a (E) §)
Feux de gabarit	latéraux: sur les ailes: SAW CH 1 1104 01 (blanc/rouge)	
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1/balais + dégivreur (cabine) sans lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA e2 843 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	LAMBORGHINI	R 1056 DT	
Homologation N°	CH	4482 21	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	4550	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	31,73
Poids total	4550	Cylindrée	6231

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche: V-max., 4S, 1A 5,75 = 85 dB/A  
à proximité : à 500 mm du bord du véhicule resp. 1000 mm du capot.
- xx) Insonorisation : les parties latérales du capot sont enduites de 30 mm de caoutchouc-mousse.
- \*) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.
- +) Variantes de pneus : AV = 12.4/11 - 28 6 PR 2550 (1,7) V-max. 30 km/h  
14.9/13 - 24 6 PR 3020 (1,4) 30 km/h  
AR = 16.9/14 - 38 8 PR 5040 (1,7) 30 km/h  
23.1/18 - 30 8 PR 6070 (1,1) 30 km/h
- §) Equipement : admise pour raisons techniques: la hauteur des feux de position, des feux rouges et des clignoteurs AV + AR; les feux de gabarit sont montés au centre des ailes, réglables (Décision de la commission d'homologation).

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butées de pleine charge;

- peut circuler sur la voie publique avec une largeur jusqu'à 2500 mm.

Wil, 23.8.1977  
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules