

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	LAMBORGHINI	R 235	CH 4482 22
Constructeur	Trattori LAMBORGHINI S.p.A., I-40066 Pieve di Cento (Bologna)		
Identification	sur la plaquette du constructeur : "R 235" devant le No du châssis : "R 235"		
Plaquette constructeur	à droite, latéralement, au-dessus de l'essieu avant		
N° du châssis	à l'arrière, à gauche, sur carter du différentiel		
Identification du moteur	"992" à gauche, latéralement sur le bloc, plaquette rivetée		
Importateur principal *)	HUERLIMANN-Traktoren AG., 9500 Wil		
Véhicule homologué	R 235 - 1906		

Châssis				Moteur	LAMBORGHINI	Type	982
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique			Construction	D	Position	avant
Transmission	mécanique non synchronisée			Carburant	air	Nombre cylindres	2
Nombre de vitesses	6 (2 x 3) Entraînement arrière: blocage diff.			Refroidissement	98	Course	120
Frein de service	mécanique, à disques, sur arbres d'entraînement resp. sur roues arrière			Alésage	1810	CV-impôt	9,22
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 rédales avec verrouillage resp. sur roues arrière			Cylindrée	25 (DIN)	à V/min	2200
Frein d'arrêt	mécanique à disques, sur arbres d'entraînement, resp. sur roues arrière			Puissance en kW CV	34 :		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit à proximité	101	dB/A à t/min	2400 x)
Ralentisseur	-			Silencieux	1 pot = 600 x 105 x 100 mm		
Contrôle 2 circuits	-			Mesure des gaz	Bacharach = 3,5 BOSCH-noircissement = 4,4 (70 %)		

Carrosserie	s.d. cadre de sécurité, OECD-CS-441			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	Indic. vitesse			Poids à vide	600	780	1380
Ceintures sécurité	Rétroviseurs			Charge utile			
Cale	Atelage AV+AR = broche			Poids total			
Antivol				Garantie fabr.	750	1650	2400
Nombre de places	1 ou (1+2) (2 sur les ailes)			Dimens. pneus	6.00 - 16	11.2 - 28	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	4 / 2,3	4 / 1,3	voir
Longueur	3000		Empattements	Charge	900	1800	remarques)
Largeur	1570-2210 §)		Essieu double	pour V max	30	30	
Hauteur	1450		Voie	Garantie poids remorquable avec frein			
			av	Garantie poids remorquable sans frein			
Porte à faux	lat.		Voies	Garantie poids de l'ensemble			
	av	450	av	1240 - 1940			
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->	ar	850	ar	1210 - 1910			
			Braquage ø	g 6500 d 6400			
				Poids remorquable testé	25 km/h		
				Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
				Vitesse maximale testée :	24 km/h		
				à t/min. 2400 au moteur, resp. 740 prise de force			

