

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	LAMBORGHINI	6 8 3 D T	CH 4482 37

Constructeur	TRATTORI LAMBORGHINI S.p.A., I-40066 Pieve di Cento
Identification	sur la plaquette du constructeur "683 DT" devant le N° du châssis "683 DT"
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur carénage du tableau de bord
N° du châssis	à l'arrière, au centre, sur carter de l'essieu arrière
Identification du moteur	*1053/P2" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
Importateur principal *)	HUERLMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil et G. + J-P. Loeffel, Machines viticoles, 2017 Boudry
Véhicule homologué	683DT*1 114

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchr., s.d. groupe vit. lentes+ vit. intermédiaires
Nombre de vitesses	12 ou 16 ou 32 Entraînement **)
Frein de service	mécanique, à disques, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	LAMBORGHINI	Type	1053/P2
Marque	en ligne	Tempa	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	air	Nombre cylindres	3
Refroidissement	105	Course	120
Alésage	3116	CV-impôt	15,87
Cylindrée	44 DIN	à V/min	2300
Puissance en kW	79,0 dB/A	à V/min	1725
Bruit à l'arrêt	x)		
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacharach = 2,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	***) cadre de sécurité LAMBORGHINI AP 31, CSD-No 2190
Nombre de portes	2 Compteur de vitesse
Ceintures sécurité	av ar
Cale	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	
Nombre de places	t 1 av centre ar
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	(3530) 3470 Empattements 2070 (2130)
Largeur	1730-2230
Hauteur	2200
Porte à faux	av 510 ar 890
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 8400 d 7800

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1020	1370	2390
Charge utile			-
Poids total	1020	1370	2390
Poids garantis	1400	2800	4200
Pneus	9.5 R 24	14.9 R 28	+) )
Pty / bar	4 / 1,4	6 / 1,4	
Charge pour V max	1480	3220	
Jantes	30	30	
	W 7 x 24	W 12 x 29	
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
testée 22,5 km/h à V/min 2470 au moteur 640/1170			prise de force

( ) = groupe de vitesses rampantes

§) Equipement

Feux de route M (E)

Feux de croisement M (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R (E)

Feux stop S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)

Catadioptres av | ar 2+2/I (E)

Feux de gabarit av | ar

Feux arrière de brouillard

Feux complémentaires 1/ lampe de travail

Eclairage plaque

Essuie-glace avec/sans lave-glace

Avertisseurs SEIMA CH 5 1201 04  
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur

Marque et type LAMBORGHINI 683 DT

Homologation N° CH 4482 37

Carrosserie

Places total 1 avant

Poids à vide 2390 Carburant D

Charge utile - CV-impôt 15,87

Poids total - Cylindrée 3116

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Importateur : à partir du 01.01.85 = HAMAG Landmaschinen AG., 3766 Boltigen
- \*\*\*) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- \*\*) Carrosserie : variante: arceau de sécurité VIKTOR V20/2, PAT-No. 946/83; pouvant être complété et devenir une cabine fermée; contrôler l'équipement à l'immatriculation.
- x) Silencieux : variante horizontale : 1 pot = 570 x ø 100 mm marqué DGM SA 651  
variante verticale : 1 pot = 740 x ø 110 mm marqué DGM SA 913 ou pot comme variante horizontale
- +) Variantes de pneus : AV = 11.2 - 24 4 PR 1690 (1,3) Vmax. 30 km/h  
AR = 14,9 R 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h  
16.9 R 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
- §) Equipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - nombre de plombs: 1/; leur emplacement: sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Wil, 08.-10.08.83  
Sta/lin

Remplace FH CH 4482 37 du 12.06.84  
23.11.84 - Importateur - jak/Ad

Service fédéral d'homologation