

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	LAMBORGHINI	1 1 5 6 D T	CH 4482 38

Constructeur TRATTORI LAMBORGHINI S.p.A., I-40066 Pieve di Cento

Identification sur la plaquette du constructeur "1156 DT"  
devant le N° du châssis "1156 DT"

Plaquette constructeur à droite, latéralement sur carénage du tableau de bord

N° du châssis à l'arrière, au centre, sur carter de l'essieu arrière

Identification du moteur "1056/P2" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc

Importateur principal \*) HUERLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil

Véhicule homologué 1156DT\*1567

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique

Transmission mécanique synchr., s.d. avec groupe de vit. intermédiaires

Nombre de vitesses 12 ou 24 Entraînement \*\*

Frein de service hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les roues arrière,  
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits -

Carrosserie \*\*\*)

Nombre de portes 2 Compteur de vitesse -

Ceintures sécurité av - ar -

Cale 500x250x200 mm Rétroviseurs gauche + droite

Antivol

Nombre de places t 1 av - centre - ar -

Dimensions

	Intérieur	extérieur		
Longueur		<u>4600</u>	Empattements	<u>2725</u> /
Largeur	<u>2270</u>	<u>2870</u>	Essieu double	av <u>-</u> ar <u>-</u>
Hauteur		<u>2850</u>	Voies	av <u>-</u> ar <u>-</u>
Porte à faux	av <u>705</u>	Voies	av <u>1690</u> - <u>2290</u>	
	ar <u>1170</u>		ar <u>1780</u> - <u>2280</u>	

Distance volant - vers l'avant du véhicule g 12500 d 13300

Moteur LAMBORGHINI Type 1056/P2

Marque LAMBORGHINI

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position avant

Refroidissement air Course 6

Alésage 105 Nombre cylindres 120

Cylindrée 6231 CV-impôt 31,73

Puissance en kW 85 DIN à V/min 2300

Bruit à l'arrêt 60,0 dB/A à V/min 1725

Silencieux 1 pot 570 x 145 x 95 mm

Mesure des gaz Bacharach = 2,0

Déparasitage -

Poids	avant	arrière	total
	<u>1920</u>	<u>2850</u>	<u>4770</u>
Poids à vide			
Charge utile			
Poids total	<u>1920</u>	<u>2850</u>	<u>4770</u>
Poids garantis	<u>2600</u>	<u>5300</u>	<u>7900</u>
Pneus	<u>14.9 R 30</u>	<u>18.4 R 38</u>	*)
Ply / bar	<u>6 / 1,4</u>	<u>8 / 1,4</u>	
Charge	<u>3330</u>	<u>5430</u>	
pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Jantes	<u>DW 12 x 30</u>	<u>DW 16 x 38</u>	

Gar poids remorquable avec/sans train -

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé -

Charge garantie sur le toit -

Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h

testée 25,0 km/h à V/min 2370 au moteur 600/1070 prise de force

Equipement		
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	Sl	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av A	(E)   ar R (E)
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	1/ lampe de travail	
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur

Marque et type LAMBORGHINI 1156 DT

Homologation N° CH 4482 38

Carrosserie \_\_\_\_\_

Places total 1 avant \_\_\_\_\_

Poids à vide 4770 Carburant 0

Charge utile - CV-impôt 31,73

Poids total \_\_\_\_\_ Cylindrée 6231

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Importateur : à partir du 01.01.85 = HAMAG Landmaschinen AG., 3766 Boltigen
- \*\* ) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- \*\*\* ) Carrosserie : cabine de sécurité LAMBORGHINI C 12/A, No-C3CD CSD 0292/3.
- + ) Variantes de roues : AV = 14.9 R 28 6 PR 3220 (1,4) Vmax. 30 km/h  
   16.9 R 24 6 PR 3450 (1,3) 30 km/h  
   AR = 16.9 R 38 8 PR 5040 (1,7) 30 km/h  
   18.4 R 34 8 PR 5130 (1,4) 30 km/h  
   23.1 R 30 8 PR 6070 (1,1) 30 km/h
- § ) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop ainsi que des clignoteurs à l'arrière est admise pour raisons techniques; circulation autorisée sur la voie publique avec une largeur jusqu'à 2500 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1/; leur emplacement: sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Wil, 08.-10.08.83

Sta/lin

Remplace FH CH 4482 38 du 08.-10.08.83

23.11.84 - Importateur - jak/Ad

Service fédéral d'homologation